LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	DRUH MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD (TYP/TL)	POVRCH, SPÁRA	POZNÁMKA	PŘÍPOJKY KÓD (TYP)
1	-	-	-	-	-	-
2	CHODBA	46,24	240/LEM	-	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2PO 2x, 2PO 1x, 2PO
3	ÚKLIDOVÁ	12,16	240/LEM	-	-	20/ROZVOD 3x
4	-	2,06	-	-	-	-
5	TECHNICKÉ VC, ACID-CLEANING	4,67	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
6	TECHNICKÉ VC, ACID-CLEANING	4,67	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
7	ÚKLIDOVÁ	7,97	240/LEM	SOKL 100, DL.ZAPL.VAŘIČ/BL.1400, 1400, 1x1500, 1x1500	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
8	TECHNICKÉ VC, SEDLÁRNA	11,76	240/LEM	SOKL 100, DL.ZAPL.VAŘIČ/BL.1400, 1400, 1x1500, 1x1500	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
9	TECHNICKÉ VC, SEDLÁRNA	11,76	240/LEM	SOKL 100, DL.ZAPL.VAŘIČ/BL.1400, 1400, 1x1500, 1x1500	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
10	ÚKLIDOVÁ	7,97	240/LEM	-	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
11	ÚKLIDOVÁ	12,16	240/LEM	-	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
12	CHODBA	1,21	211 V 1400/KK	SOK 100, 1x1500	1400/K	20/ 1X 1,2M
13	CHODBA	7,25	410/MAR 5,0/SB	SOK 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2800
14	LABORATOŘ PRO PRAKT. VÝUKU	58,53	PVC HETEROGEN	SOK 100, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2800
15	LABORATOŘ PRO PRAKT. VÝUKU	58,53	PVC HETEROGEN	SOK 100, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2800
16	LABORATOŘ PRO PRAKT. VÝUKU	51,46	PVC HETEROGEN	SOK 100, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2800
17	TECHNICKÉ VC, ACID-CLEANING	11,65	240/LEM	SOKL 100, 1x1500, 1x1500	SÍŇ, UKOL, 1x1500	20/ROZVOD 3x, 2800
18	TECHNICKÉ VC, ACID-CLEANING	4,67	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
19	TECHNICKÉ VC, ACID-CLEANING	4,67	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
20	ÚKLIDOVÁ	1,21	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
21	VÝTAH	1,65	240/LEM	SOKL 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
22	WC-MUŽI-STUDENTI	2,11	410/MAR 5,0/SB	SOK 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400
23	WC-MUŽI-STUDENTI	1,13	410/MAR 5,0/SB	SOK 100, 1x1500	-	20/ROZVOD 3x, 2400



LEGENDA

- **ZS-PNEU2001** — REPRODUKTOR STROPNÍ, 8/4R/100V, LBC 3307/41, EVAC
- **ZS-PVO2001** — REPRODUKTOR PARKOVÝ, 6R/100V, LBC 3311/41 + LBC 3312/01, EVAC
- DVANÁCTISLOŽ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1×CHRÁNĚNÝ 2×2,5
- SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- SESTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- SESTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- ZNAČENÍ PRO STOUPAČKU/KLIDNÉ TRASY (ve směru od rozváděče)
- **PU1** — PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1
- **2×4** **2mm** — HLAVNÍ HODINY ČERNÉ (typ. SVOBODA-ELEKTRO 8mm)
- **HD1** — PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ (typ PHILIPS (samostatný stolní/nást. (hodiny) (hodiny) stěnové 12 – průměr 28cm, typ. SVOBODA-ELEKTRO 8mm)
- **HD1** — PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ (typ PHILIPS) (hodiny) (hodiny) stěnové 12 – průměr 28cm, typ. SVOBODA-ELEKTRO 8mm)
- **21-207** — PŘÍMÉ RADIOVÉ HLAS 207 s ČÍSLEM (typ. SVOBODA-ELEKTRO 8mm) PŘED KONCOVOU INSTALACÍ JE NUTNÉ NAJÍT MÍSTO S NEJLEPŠÍM SIGNÁLEM
- **HTV1 2×4** — HTHERCE HTV001, typ. M 1808LZ (zesilovač kvadrofonního zvuku)
- ROZVOD 4C, kabely CYKY 2×4×1,5 (MPHV) - přepojení 207 -> HTV1/1 2x2x1,5 (MPHV)
- ROZVOD STA – kazeťové kanál 80/60 H = 125 (75 2mm) (MPSTA ...)
- ROZVOD ZPS – trubí 27,5/1 + kruhové 260/1 VM, 20 + protipož. mřížkami stropního pro vzduchové rozmístěných mřížkami pro stavitelné použitelné
- hrubka 47 250/1 pod omítkou
- hrubka 40PVC typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod 4C
- **20-DHW1** — DHW – digitální hlasový majáček

OZNÁMKA

HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLÁBCÍCH MARS.
ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V DWOUDUTINOVÝCH PROVLEKÁCH.
MAXIMÁLNÍ REPRODUKTORY UMÍSTĚNÉ V 1/3 VZDÁLENOSTI MEZI DVĚMA ZDRUBNÍMI A POSLEDNÍM
PROSTUPEM MEZI PATRY A POTŘEBNÁ DOBU ÚŘEDNÍHO PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMEM HLÁS.

IDENTIFIKACE REPRODUKTORŮ - RVAN2001 — IDENTIFIKACE KABELŮ - ZS-MPKK2001

- REPRODUKTOR STROPNÍ / PROVOZNÍ MÍSTNOST
- ČÍSLO REPRODUKTORU
- N-MÍSTNÉMU PODLAŽÍ / P-VYŠŠÍMU PODLAŽÍ
- ČÍSLO PODLAŽÍ
- N-MÍSTNÉMU PODLAŽÍ / P-VYŠŠÍMU PODLAŽÍ
- ČÍSLO KABELU
- ČÍSLO PODLAŽÍ

ROZDĚLOVÉ KABELY PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KANÁLECH NA POVRCHU SE DOPORUČENÍ.
NEUTŘENÉ HODINY V SEKUNDÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI SE VÝŠCÍ+ POLOHOU VÝŠKY MÍSTI PODHLEDEM
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PŘÍTOMNY OSOBY, JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLY SLYŠITELNÉ ZVUKOVÉ SIGNÁLY ZE ZAŘÍZENÍ PODHLEDU.
V TRASÁCH MUSÍ PROJ. ZA PEVŘ. ZAPOJOU DO PODZEMNÍCH KANÁLŮ KU DO VNĚJ., KTERÉ JE SLOŽENA PRO HODINAMI
ZMĚNĚNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOUVISLOSTI S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ-BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI.
ZDOTNÉ HLAVOVÉ MAJÁČEK DHW JE INSTALOVÁNA NA SPOLEČNÝ PANEL VOLEJ STOUPAČKY DVEŘE DO PRACOVNÍ-HODINOVÉHO PŘ MONTÁŽI.
UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU PODROBNĚ KOORDINOVÁNO VYKRESEM PODHLEDU VYDANÝM VE STAVEBNÍ ČÁSTI
PRO ÚSTŘEDNÍ PŘESNÉ POLOHY PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA PŘÍČKÁCH SLOHOSTĚNÁCH VIZ. A DVEŘÍCH
JSOU ŘEŠENA DOKUMENTACE VYMĚTY PODHLEDŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI