

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
HI. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová					
Vypracoval	Ing.Jan Mynář					
Investor MU, Právnická fakulta, Veveří 70, 611 80 Brno						
Stavba Projektová dokumentace MU Právnická fakulta - stavební úpravy učeben v 1. a 3.NP				Stupeň	DSJ	
				Datum	05/2019	
				Formát	5 A4	
				Zak. č.	3354	
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			Měřítko	-	
Název výkresu				Č. výkresu	Revize	
Technické specifikace a standardy				111	00	

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevyklučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

PODLAHY

Podlaha P1, P2


Popis:

Přírodní linoleum, povrchová úprava matná na bázi polymeru. Celková tloušťka podlahové krytiny 2,5mm. Linoleum bude dodáno v rolích, min. šířka role 2m. Oblast použití dle EN 685/EN – třída 23/34/42-43. Protiskluznost R9. Třída hořlavosti C_{fl}-s1 dle EN 13501-1. Dynamický koef. tření dle EN 13501-1 DS (>0,30). Stálost barev ≥ hodnocení 6 dle ISO 105-B02. Antibakteriální vlastnosti.

Barevný odstín šedý s kropenatým vzorem. Konkrétní odstín bude vybrán architektem na základě předložených vzorků.

Sokl linoleum v.60 mm. Ukončení akrylátovým tmelem.

Designový vzor:



Samonivelační stěrkaPopis:

Samonivelační podlahová stěrka na sádrové bázi vhodná pro úpravu samonivelačních sádrových potěrů a suchých sádrových podlah. Minimální tloušťka 2 mm.

Sádrovláknitá podlahová deskaPopis:

Sádrovláknitá suchá podlaha jednovrstvá, tloušťka desek 18 mm, pro spoje mezi podlahovými deskami navzájem, je po obvodu desek vyfrézována polodrážka.

Spoje desek lepeny systémovým PU lepidlem a fixovány pomocí šroubů (maximální vzdálenost 300mm) do sádrovláknitých desek.

Po odstranění PU lepidla vytlačeného ze spoje mezi deskami se spáry a hlavy fixačních šroubů přetmelí sádrokartonářským tmelem pro základní tmelení.

Dřevovláknitá kročejová izolacePopis:

Kročejová izolace dřevovláknitá podlahová deska („podlahová hobra“) tl. 5 mm. Objemová hmotnost $\rho \geq 240 \text{ kgm}^{-3}$

Postup montáže provedení sádrovláknité podlahyPopis:

- umístění dilatačních systémových pásků z minerální vlny 10 x 100 x 1200 mm po obvodu podél stěn místností a jejich zajištění ve svislé poloze
- položení kročejové izolace (popis výše)
- položení sádrovláknité podlahy jednovrstvé ... (popis výše)
- přetmelení spojů mezi deskami a hlav fixačních šroubů sádrokartonářským tmelem pro základní tmelení třídy A1 (nepropadá se)
- celoplošné vystěrkování samonivelační stěrkou (popis viz výše)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN**Výmalba stěn všech místností**Popis:

Výmalba stěn vnitřní vysoce kryvou otěruvzdornou matnou barvou, odstín bílý. Rozsah výmalby je určen stavební částí PD.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

101/T, 101a/T**Dřevěné vnitřní dveře**Popis:

Jednokřídlé, otočné – bez prahu, s nadsvětlíkem, $R_w = 32$ dB

Rozměr dle výpisu výrobků.

Křídlo: dřevěné, bezfalcové, plné, s padací lištou, opatřené nástřikem v barvě bílé, RAL 9003, 30%mat

Nadsvětlík: prosklení – mléčné sklo, $R_w = 32$ dB

Zárubeň: dřevěná obložková, tvarově shodná se stávajícími zárubněmi v chodbě, nástřik barvou bílou, RAL 9003, 30%mat

Zámek magnetický.

Designový vzor:

POŽÁRNÍ VÝROBKY

301/PO Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností

Popis:

Požární odolnost: EW 30 DP3-C2

Jednokřídlé, otočné – bez prahu, se samozavíračem s kluznou vodící lištou, o síle EN 3-5, provedení nerez mat.

Rozměr dle výpisu výrobků.

Křídlo: dřevěné, bezfalcové, plné, s padací lištou, opatřené nástřikem v barvě bílé, RAL 9003, 30%mat

Zárubeň: dřevěná obložková, tvarově shodná se stávajícími zárubněmi v chodbě, nástřik barvou bílou, RAL 9003, 30%mat

Zámek magnetický.

Designový vzor:

Dveře, zárubeň – viz. dřevěné vnitřní dveře

Samozavírač:

