

ZDVIHACÍ PLOŠINA



- PROVĚŘENÁ A SPOLEHLIVÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA S ELEKTRICKÝM ZDVIHEM.
- MNOHOČETNÉ VYUŽITÍ: ZDVIH A SPOUŠTĚNÍ NÁKLADU, VYROVNÁVÁNÍ PODKLADU PŘI INSTALACÍCH ZAŘÍZENÍ, POUŽITÍ U PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ A TD.
- KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM SPLŇUJÍCÍ VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NORMY EN1570.
- VÁLEC S DVOJITOU BEZPEČNOSTNÍ FUNKCÍ.
- CHROMOVANÉ ČÁSTI PÍSTU.
- SNADNÝ ZDVIH A SPOUŠTĚNÍ PLOŠINY POMOCÍ TLAČÍTEK. DÍKY TLAČÍTKŮM DOSÁHNETE SNÁZE ERGONOMICKY VYHOVUJÍCÍ POLOHY.
- BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ.
- TŘI METRY DLOUHÝ OVLÁDACÍ KABEL.
- NOSNOST 1000 KG.



STATICKÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA

1	Nosnost	kg	1000
2	Min. výška (h ₁₃)	mm	190
3	Max. výška (h ₃)	mm	1010
4	Rozměr plošiny (l ₁ ×b ₁)	mm	1300×800
5	Čas zdvihu	s	25
6	Rychlost zdvihu s nákladem	mm/s	40
7	Rychlost spouštění s nákladem	mm/s	35
8	Motor	kW	0,75
9	Vlastní hmotnost	kg	220

