

SO :	III-304	Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2)					Kód	REC 2-DVD-F-304-15-spec	
Profese:	15RTP	Rozvod technických plynů - RTP							
Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra			
SO	Prof.:	Poř.č.		Poř.č.	Oddíl	počet	měr. jed.		
Dusík									
III-304	15RTP		ROZVOD POTRUBÍ	1					
III-304	15RTP	1	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5	1.1	15RTP	50		bm	
III-304	15RTP	2	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5	1.1	15RTP	400		bm	
III-304	15RTP	3	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5	1.1	15RTP	505		bm	
III-304	15RTP	4	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 26,9x1,6	1.1	15RTP	300		bm	
III-304	15RTP	5	Tvarovky nerez	1.1	15RTP	1		kpl	
III-304	15RTP	6	Chráničky potrubí DN25	1.1	15RTP	1		kpl	
III-304	15RTP	7	Značení potrubí	1.1	15RTP	1		kpl	
III-304	15RTP	8	Zkoušky potrubí	1.1	15RTP	1		kpl	
III-304	15RTP		ARMATURY	2					
III-304	15RTP	9	Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2")	2.1	15RTP	42		ks	
III-304	15RTP	10	Kulový kohout PN63, DN25 (G1")	2.1	15RTP	7		ks	
III-304	15RTP	11	Aut. red. panel SIAD SA 400/25 vč.přísluš. pro 1Euro Cyl/2TL výst. přetlak 24 bar	2.4	15RTP	2		ks	
III-304	15RTP	12	Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar	2.2	15RTP	13		ks	
III-304	15RTP	13	Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 2TL - výst. přetlak 10 bar	2.2	15RTP	1		ks	
III-304	15RTP	14	Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 3TL - výst. přetlak 10 bar	2.2	15RTP	1		ks	
III-304	15RTP	15	Red. panel SIAD A 400/60 vč. přísluš. pro 1Euro Cyl výst. přetlak 24 bar (rezerva)	2.4	15RTP	1		ks	
III-304	15RTP	16	Red. panel SIAD A 400/60 vč. přísluš. pro 1TL výst. přetlak 24 bar (rezerva)	2.2	15RTP	4		ks	
III-304	15RTP	17	Ventil pojistný G1/2", otevírací přetlak 27,6 bar	2.2	15RTP	1		ks	
III-304	15RTP	18	Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar	2.5	15RTP	4		ks	
III-304	15RTP	19	Odběrové místo technických plynů SIAD RD 60 vstup 24 bar / výstup 0 až 10 bar	2.5	15RTP	10		ks	
III-304	15RTP	20	Držák tlakové lahve - pro rezervní (nepřipojené) TL	2.2	15RTP	13		ks	
III-304	15RTP	21	Měřicí zařízení spotřeby plynu DKZ G25- pracovní přetlak 24 bar, DN15	2.7	15RTP	2		ks	

Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.

V potrubních rozvodech je započteno výfukové potrubí od pojistných armatur.

Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.

V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby