

Objednací číslo	Popis zařízení	M. j.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	<b>PI POTRUBÍ PN 25, 140°C</b>				
	Předizolované ocelové potrubí se signalizací - izolace série 1 (nezesílená) Potrubí DN 50/125 - trubka 12m	ks	8		
	BX spojky PI potrubí komplet - pro izolaci série 1 (nezesílená) DN 50/125	ks	24		
	Předizolovaný ohyb se signalizací v serii izolace č.1 DN50/125 - 1x1m - <b>90°</b>	ks	12		
	Přímý T-kus DN 50/125- DN 20/90	ks	2		
	Těsnící kruh PI potrubí DN50/125	ks	4		
	Koncovka PI potrubí DN 50/125	ks	4		
	Dilatační polštáře 1000x1000x40mm - 25 pruhů	ks	6		
	Spojky monitorovacích drátů (lisovací) bal. po 100 ks	bal	1		
	Držáky monitorovacích drátů bal. po 50 ks	bal	2		
	Upevňovací tepluvzdorná páska 50x59mm	ks	1		
	Montáž PI potrubí				
	<b>OCELOVÉ POTRUBÍ vč. montáže</b>				
	Trubky ocelové bezešvé ČSN 42 5715 materiál 11 353.1				
	76x3,2	m	110		
	57x2,9	m	48		
	32x2,6	m	6		
	28x2,6	m	8		
	Přechod trubkový přímý ČSN 13 2380; PN 40 R 65/50	ks	2		
	Záslepka potrubí DN50	ks	2		
	Trubkový oblouk R = 1,5 DN; 90°; materiál 11 353.1				
	76x3,2	ks	16		
	57x2,9	ks	8		
	Štítky pro značení potrubí	ks	4		
	Odvzdušňovací nádobka DN80	ks	4		
	<b>ULOŽENÍ VNITŘNÍHO POTRUBÍ</b>				
	Pevný bod pro trubku DN65	ks	2		
	Uložení potrubí DN65 (objímka, kluzné uložení)	sbr.	1		

Objednací číslo	Popis zařízení	M. j.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	Uložení potrubí DN50 (objímka, kluzné uložení)	sbr.	1		
	Podpěry - nosníková stavebnice galvanicky pozinkovaná	sbr.	1		
	Osazení hmoždínek	sbr.	1		
	Montáž uložení vnitřního potrubí				
	<b>ARMATURY vč. montáže</b>				
	KULOVÝ KOHOUT DN 50, PN40, přivařovací	ks	2		
	KULOVÝ KOHOUT DN 25, PN40, přivařovací	ks	8		
	KULOVÝ KOHOUT DN 20, PN40, přivařovací	ks	12		
	ANGULÁRNÍ KOMPENZÁTOR DN65, PN25	ks	6		
	<b>OSTATNÍ MATERIÁL vč. položení</b>				
	Značkovací výstražná fólie nad potrubí zelené barvy	m	76		
	<b>NÁTĚRY</b>				
	Nátěr syntetický potrubí DN 50 mm základní dvojnásobný	m <sup>2</sup>	10		
	Nátěr syntetický potrubí DN 65 mm základní dvojnásobný	m <sup>2</sup>	28		
	<b>TEPELNÉ IZOLACE vč. montáže</b>				
	Izolace horkovodního potrubí NOBASIL bez kaširování (povrchová úprava s pozink. plechu)				
	Potrubní pouzdro 76/tl.60 dod. a mont.	m	110		
	Potrubní pouzdro 58/tl.40 dod. a mont.	m	48		
	Pozink. oplech tl. 0,55 – 0,6 mm	m <sup>2</sup>	104		
	<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
	Šachta pro odvodušnění PI potrubí	ks	1		
	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
	Hloubení výkopu hor. 3 do hloubky, (pažení)	m <sup>3</sup>	28		
	Zpětný zásyp	m <sup>3</sup>	28		
	Obsyp potrubí (písek-nákup)	m <sup>3</sup>	9,5		
	<b>OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY</b>				
	RTG zkouška DN50	sbr	1		
	Zkouška kabelů	sbr	1		
	Proplach potrubí ÚT (všechna potrubí)	sbr	1		
	Tlakové zkoušky potrubí	sbr	1		
	Topná zkouška	sbr	1		
	<b>DEMONTÁŽE</b>				
	Demontáž stávajícího PI potrubí DN50/125 – trasa30m	m	60		
	Hloubení výkopu hor. 3	m <sup>3</sup>	15		