
plastová rozvodnice v podhledu
W7752D2004
1:DGND
2:DIN
3:LED
4:SETPOINT
5:FAN/BYPASS
6:TEMP_SENZOR
7:AGND
8
9:EBUS_IN
10:EBUS_IN
11:EBUS_OUT
12:EBUS_OUT
13:OUT1_COM
14:OUT1_OPEN
15:OUT1_CLOSE
16:OUT2_COM
17:OUT2_OPEN
18:OUT2-CLOSE
19:RELAY_COM
20:RELAY1
21:RELAY2
22:RELAY3
23:SUPPLY_VOLT
24:SUPPLY_VOLT
25:PWR_REL._IN
26:PWR_REL._OUT
Ion:A
Ion:B
Ion:A
Ion:B
1k/5W
1k/5W
U1
U2
2 * SSR relé
ERI 106 JAA
240328 DIN
A2
K1
A1
A2
K2
A1
A2
K3
A1
3* PT 270 730
F1
1A
F2
4C/1
X0
PEN
silový přívod
zajistí silno
L/2.1
N/2.1
PE/2.1
1/2.3
2/2.6
XR1
W1
JYTY 7*1
typové zapojení
1NP – 1.08
nástěnný ovládač
T7460F
/2.2
/2.5
/2.2
/2.5
/2.2
/2.5
Revize
Datum
Jméno
a skutečný stav
b
c
d
kreslil
16.09.08
M.Dufek
kontr.
Ing. Beran
SYNERGA a.s.
Masná 34
602 00 Brno
IRC + 2FCÚ +2 rad.
Projekt
Inbit IRC+2FCÚ+2rad.
Číslo zakázky
Výkres číslo
List 1
z 2



	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a	skutečný stav			kreslil	16.09.08	M.Dufek
b						
c				kontr.		Ing. Beran
d						

SYNERGA a.s.
Masná 34
602 00 Brno

IRC + 2FCÚ s korekcí

Projekt: Inbit IRC+2FCÚ+2rad.

Číslo zakázky

Výkres číslo

List 2 z 2