

# Tabulky výrobků truhlářských

## Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského 2a, Brno – část 1 SYRI

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Kování klika-koule bude upřesněno s uživateli při realizaci.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič. Požadavky na neprůzvučnost jsou uvedeny u jednotlivých položek.

### Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 31 30 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 34 40 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 73 05 32 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
200/T	<b>Repase stávajícího dřevěného eurookna</b> Stávající dřevěné jednoduché okno z profilů EURO, zasklení izolačním dvojsklem, otevíravé – schéma, viz. Příloha č.3 Rozměr: 1500/2750 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl.600 mm Otevíravost: otevíravé Rám: dřevěný z profilů EURO, lazura viz. Technické specifikace a standardy Kování: celoobvodové, klika Zasklení: tepelně izolační dvojsklo Vnitřní parapetní laminová deska tl-20 mm <b>Součást dodávky:</b> Obroušení stávajícího nátěru okna a rámu Nátěr dvouvrstvý ochranným nátěrem, odstín lazury viz. Technické specifikace a standardy Výměna spodních otevíravých dílů izolačních dvojskel za dvojsklo ve skladbě 4+12(14)+6,76 mm (VSG/ESG) – 4 tabulky Nové zasklívací lišty u spodního dvoukřídlového dílu Doplnění zámku spodního dvoukřídlového dílu, výměna kličky spodního okna za uzamykatelnou (ve stejném designovém provedení) <b>Demontáž stávající parapetní desky a nová parapetní deska včetně osazení</b> - vnitřní parapetní laminová deska výšky 20 mm, barva bílá. Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení. Dodávka v kompletizovaném provedení. Seřízení kování okna				6	-	6 ks
201/T	<b>Parapetní deska pro dřevěné stávající eurokno</b> Vnitřní parapetní laminová deska výšky 20 mm, šířka do 400 mm, barva bílá. Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení. dl.1400 mm dl.1700 mm Dodávka v kompletizovaném provedení.				3 13		3 ks 13 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
202/T	<p><b>Stávající dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní (repase křídla a dřevěné zárubně)</b></p> <p>Dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.3</p> <p>Rozměr: 1400/2800 mm</p> <p>Stavební konstrukce: zděná stěna tl.750 mm</p> <p>Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň – , nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks</p> <p><b>Součást dodávky:</b></p> <p>Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování vyčistění , opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče</p>				2		1 ks
203/T	<p><b>Stávající dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní (repase křídla a dřevěné zárubně)</b></p> <p>Dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.3</p> <p>Rozměr: 1400/2800 mm</p> <p>Stavební konstrukce: zděná stěna tl.750 mm</p> <p>Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Zárubeň: stávající dřevěná zárubeň – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks</p> <p><b>Součást dodávky:</b></p> <p>Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování vyčistění ,opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče</p> <p>Úprava dveří pro osazení elektromagnetického zámku, vstup na kartu</p>				1		1ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
204/T	<b>Dřevěné jednokřídlé dveře vč. obložkové zárubně</b> Dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní, bez prahu, $R_w = 32$ dB, otočné Rozměr: 800/2200 mm Stavební konstrukce: sádkartonová příčka tl.150 mm Křídlo: dřevěné hladké plné, bezfalcové, s padací lištou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: dřevěná obložková, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks Elektromagnetický zámek, vstup na kartu				2P		2P ks
205/T	<b>Dřevěné jednokřídlé dveře vč. obložkové zárubně</b> Dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní, bez prahu, $R_w = 32$ dB, otočné Rozměr: 800/2200 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl.550 mm Křídlo: dřevěné hladké plné, reverzní bezfalcové, s padací lištou, dveřní křídlo v jedné úrovni se zárubní a stěnou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: dřevěná obložková, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks K zárubni bude dotažen pohltivý obklad stěn				1L		1L ks
208/T	<b>Pracovní linka v m.č. 341</b> Rozměr: 3050/600 mm Viz Přílohy PSV Materiál LTD, horní a spodní skříňky Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka pro vestavěnou myčku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka zásuvková, 3 zásuvky Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police 1x horní skříňka pro vestavěnou MV troubu, horní část otvíravá, plná dvířka Vybavení: 1x granitový dřez vkládaný do pracovní desky 1x granitové umyvadlo vkládané do pracovní desky 1x výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1x vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, odvětrávací otvor v soklu, typ dle výběru investora 1x vestavěná myčka, přední panel lamino deska, typ dle výběru investora				1		1 ks

	1xvestavěná MV trouba, typ dle výběru investora Obklad zadní stěny z barevného, lakovaného, kaleného skla, tl.6mm  Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk					
209/T	<b>Pracovní linka v m.č. 347B</b> Rozměr: 3500/600 mm Viz Přílohy PSV Materiál LTD, horní a spodní skřínky Skříň pro vestavěnou vysokou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku Spodní skříňka pro vestavěnou myčku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku 2xSpodní skříňka zásuvková, 3 zásuvky Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police 1x horní skříňka pro vestavěnou MV troubu, horní část otvíravá, plná dvířka Vybavení: 1x granitový dřez vkládaný do pracovní desky 1x granitové umyvadlo vkládané do pracovní desky 1xvýsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv 1xvestavěná chladnička kombinovaná vysoká, přední panel lamino deska, odvětrávací otvor v soklu, typ dle výběru investora 1xvestavěná myčka, přední panel lamino deska, typ dle výběru investora 1xvestavěná MV trouba, typ dle výběru investora Obklad zadní stěny z barevného, lakovaného, kaleného skla, tl.6mm  Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk				1	1ks
210/T	<b>Pracovní linka v m.č. 347B</b> Rozměr: 1850/800 mm Materiál LTD, pracovní deska a barový pult 3xSpodní skříňka, dvířka otvíravá, nastavitelná police			-	1	1 ks
211/T	<b>Dřevěné ukončení sádkartonové stěny a madlo v m.č. 347</b>  Rozměr: ukončení zábradelní stěny dl. 2500, šíř.100 mm, výška 30 mm 2x madlo 50/30 mm, dl.2x 1000 mm, 4x uchycení kovová tyč nerez Ø 12mm do SDK				1	1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
212/T	<b>Stávající dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní (repase křídla a dřevěné zárubně),</b> Dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 150 mm, bez prahu, otočné, schéma, viz Příloha č.3 Rozměr: 800/2200 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl.150 mm Křídlo: dřevěné vlysové plné, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: stávající dřevěná zárubeň – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks <b>Součást dodávky:</b> Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvým ochranným nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy Kování vyčistění , opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče				1L 2P		1L 2P
213/T	<b>Nové dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní</b> Dřevěné jednokřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 100 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.3 Rozměr: 700/2200 mm Stavební konstrukce: sádkartonová příčka tl.100 mm Křídlo: dřevěné hladké plné, bezfalcové, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: dřevěná zárubeň – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – klika a rozety, WC klička, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička, závěsy 3 ks				1L 1P		1L 1P