

# Tabulky výrobků požárních

## Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského 2a, Brno – část 1 SYRI

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

### Použité normy

ČSN 73 0852	Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů
ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 2611	Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ON 73 3630	Zámečnické práce stavební
ČSN 73 0081	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení
ČSN 73 3440	Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 73 05 32	Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
ČSN 73 05 40	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání
ČSN 73 31 30	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
400/Po	<p><b>Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlé s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm s požární odolností</b></p> <p>Dvoukřídlé, vlysové, otočné, bez prahu, viz příloha č.8  Rozměr: 1400/2800 mm  Požární odolnost: EW 15 DP3-C  Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 750 mm  Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy  Zárubeň: dřevěná vlysová zárubeň, tvarově shodná se stávajícími křídly na chodbě – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy  Kování: klika – koule a štitky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks, skrytá automatická zástrč – při stisknutí kliky aktivního křídla je uvolněna zástrč pasivního křídla dveří, které je možno vodorovným lakem otevřít ve směru úniku</p> <p>u dveří mezi m.č. 329 a 343 samozavírač se zpožděním zavírání + koordinátor zavírání v liště</p> <p>U dveří mezi m.č.393 a 347 zařízení pro fixaci dveřních křídel v otevřené poloze – samozavírač se zpožděním zavírání + koordinátor zavírání v liště s vestavěným magnetem v koordinátoru, lokální čidla EPS na obou stranách dveří, rozpínací tlačítko pro uzavření dveří ve výšce cca 1,6 m</p>				2L		2L ks
401/Po	<p><b>Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlé s dřevěnou rámovou zárubní a obloukovým nadsvětlíkem s požární odolností</b></p> <p>Dvoukřídlé, vlysové, otočné, bez prahu, viz příloha č.8  Rozměr: 1400/2800 + 800 mm  Požární odolnost: EI 30 DP3-C  Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 150 mm  Křídlo: dřevěné vlysové ze 2/3 prosklené, prosklení dělené, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy, nadsvětlík obloukový prosklený, prosklení dělené  Zárubeň: dřevěná rámová zárubeň s nadsvětlíkem, – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy  Kování: klika – koule a štitky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks, samozavírač + koordinátor zavírání v liště</p> <p><b>Součást dodávky:</b>  Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvým ochranným nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy  Úprava dveří pro osazení elektromagnetického zámku, vstup na kartu, el.vrátný. skryté vedení kabelů v křídle a zárubni</p>				1		1ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
402/Po	<b>Stávající dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlé s dřevěnou rámovou zárubní a 2x boční prosklenou částí s požární odolností</b> Dvoukřídlé, vlysové, otočné, bez prahu, viz příloha č.8 Rozměr: šířka 2600 mm s dveřmi 1400/2800 mm Požární odolnost: EI 30 DP3-C Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 150 mm Křídlo: dřevěné vlysové ze 2/3 prosklené, prosklení dělené, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy, boční díly ze 2/3 prosklené, prosklení dělené Zárubeň: dřevěná rámová zárubeň s nadsvětlíkem, – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks, samozavírač + koordinátor zavírání v liště <b>Součást dodávky:</b> Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvým ochranným nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy Úprava dveří pro osazení elektromagnetického zámku, vstup na kartu, el.vrátný, skryté vedení kabelů v křídle a zárubni				1		1ks
	<b>Přenosné hasicí přístroje</b> S hasicí schopností 21A, 113B				2		2 ks