

Tabulky výrobků ostatních

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského 2a, Brno – část 1 SYRI

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
500/O	Akustický stěnový obklad tl.12 mm Akustický stěnový obklad ze 100% PET, hustota 2400 g/m2, rozměry panelu 600 x 900 x 12 mm a 600 x 1000 x 12 mm. Vyfrézovaný vzor viz Technické specifikace a standardy. Celoplošně lepeno k podkladu. Zkouška ohněm: B-s1, D0 dle DIN EN 13501-1. Barevná stálost třída 6, dle ISO 105-B02:A1 Údržba systému pomocí alkoholového roztoku (75 %), případně prachovka či běžný vysavač. Barva viz Technické specifikace a standardy	-	-	-	26 m ²	-	26 m ²
501/O	Akustický stěnový obklad tl.12 mm s 50 mm akustickou izolací Akustický stěnový obklad ze 100% PET, hustota 2400 g/m2, rozměry panelu 600 x 900 x 12 mm a 600 x 1000 x 12 mm. Vyfrézovaný vzor viz Technické specifikace a standardy. Pod panely nosný rošt tl.50mm, svislé latě á 300mm.. Akustická izolace tl.50 mm. Lepeno k podkladovému roštu. Zkouška ohněm: B-s1, D0 dle DIN EN 13501-1. Barevná stálost třída 6, dle ISO 105-B02:A1 Údržba systému pomocí alkoholového roztoku (75 %), případně prachovka či běžný vysavač. Barva viz Technické specifikace a standardy	-	-	-	45 m ²	-	45 m ²
501a/O	Akustický stěnový obklad tl.80 mm Plastický akustický stěnový obklad 100% polyester, hustota 1300 g/m2, rozměr panelu 300 x 1200 x 80 mm. Hmotnost panelu 0,95 kg/ kus. Zkouška ohněm: B-s1, D0 dle DIN EN 13501-1. Z 99,9 % antibakteriální (ISO -14184), absorpce vlhkosti >0,03 % hmotnosti. Tepelná izolace 0,040 W/mK. Záruka 10 let Údržba systému pomocí prachovky či běžný vysavač.	-	-	-	12,5 m ²	-	12,5 m ²
502/O	Elektrický osoušeč rukou Vysokorychlostní osoušeč rukou "Hands-in" k montáži na omítku, z antibakteriálního ABS plastu, barva stříbrná, doba osoušení 7-10 sekund, bezdotykové optoelektronické spouštění a integrovaný HEPA filtr, nastavitelná rychlost vzduchu, volitelně teplý nebo studený vzduch, samočinné vypínání	-	-	-	2	-	2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
503/O	Zrcadlo Zrcadlo vlepené do obkladu (nad umyvadlem), dolní hrana ve výšce 1020 mm (dle spárořezu) Rozměry – 950 x 1350 mm	-	-	-	2	-	2 ks
504/O	Zrcadlo (imobilní WC) Zrcadlo vlepené do obkladu (nad umyvadlem), dolní hrana ve výšce 900 mm (dle spárořezu) Rozměry – 600 x 1000 mm	-	-	-	1	-	1 ks