

# Tabulky výrobků truhlářských

## Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského 2a, Brno – část 2 MU

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Kování klika-koule bude upřesněno s uživateli při realizaci.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič. Požadavky na neprůzvučnost jsou uvedeny u jednotlivých položek.

### Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 02 02	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
ČSN 73 31 30	Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 73 34 40	Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře. Základní ustanovení
ČSN 73 05 32	Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
ČSN 73 05 40	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
201/T	<b>Parapetní deska pro dřevěné stávající eurokno</b> Vnitřní parapetní laminová deska výšky 20 mm, šířka do 400 mm, barva bílá. Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení. Dodávka v kompletizovaném provedení. <div>dl.1700 mm</div>				9		9 ks
202/T	<b>Stávající dřevěné dvoukřídle dveře s dřevěnou obložkovou zárubní (repase křídla a dřevěné zárubně)</b> Dřevěné dvoukřídle dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.1 Rozměr: 1400/2800 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl.750 mm Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks <b>Součást dodávky:</b> Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy Kování vyčistění , opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče				7		7 ks
203/T	<b>Stávající dřevěné dvoukřídle dveře s dřevěnou obložkovou zárubní (repase křídla a dřevěné zárubně)</b> Dřevěné dvoukřídle dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.1 Rozměr: 1400/2800 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl.750 mm Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy Kování: klika – koule a štítky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks <b>Součást dodávky:</b> Obroušení stávajícího nátěru dveří a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy Kování vyčistění , opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče, úprava dveří pro osazení elektromagnetického zámku, skryté vedení kabelu v zárubni a dveřním křídle, vstup na kartu				2		2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem
207/T	<p><b>Nové dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní</b></p> <p>Dřevěné dvoukřídlé dveře s dřevěnou obložkovou zárubní na šířku stěny 750 mm, bez prahu, otočné – schéma, viz Příloha č.1</p> <p>Rozměr: 1400/2800 mm</p> <p>Stavební konstrukce: zděná stěna tl.750 mm</p> <p>Křídlo: dřevěné vlysové plné, tvarově shodné se stávajícími křídly na chodbě, s polodrážkou, nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Zárubeň: nová dřevěná obložková zárubeň tvarově shodná se stávajícími zárubněmi na chodbě – nástřik, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování: klika – koule a štitky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 3 ks</p>				1P		1P ks
214/T	<p><b>Stávající dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi a bočními díly s dřevěnou rámovou zárubní (repase stěny s dveřmi a dřevěné zárubně)</b></p> <p>Dřevěná prosklená stěna, dvoukřídlé dveře s dřevěnou s rámovou zárubní, bez prahu, otočné – schéma,</p> <p>Rozměr: 2650/3500 mms dveřmi 1400/2800 mm</p> <p>Stavební konstrukce: zděná stěna</p> <p>Křídlo: dřevěné vlysové ze 2/3 prosklené s dělicí mřížkou s polodrážkou, boční křídla prosklená s dělicí mřížkou, vlysový horní lem, barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Zárubeň: stávající dřevěná zárubeň – barva bílá, viz Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování: klika – koule a štitky, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový, systém generálního klíče, závěsy 6 ks</p> <p><b>Součást dodávky:</b></p> <p>Obroušení stávajícího nátěru stěny a zárubní, zatmelení, přebroušení, dvouvrstvý ochranný nátěr, odstín viz. Technické specifikace a standardy</p> <p>Kování vyčistění , opatření ochranným průhledným lakem, výměna vložkového zámku v systému generálního klíče</p>				1		1 ks