

Položka č.7.001- Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity



SPLIT, venkovní, R32

Výška:	799 mm	Chladicí výkon:	4,3 kW	Jmenovitý příkon:	1320 W	Průměry Cu potrubí:	6,35/9,52
Šířka:	542 mm	Topný výkon:	5,0 kW	Napájení:	230V	Maximální délka Cu:	25 m
Hloubka:	290 mm	Vzduchová výměna:	1570 m3/hcd	Nap. proud (jmenovitý):	5 A	Minimální délka Cu:	5 m
Hmotnost:	37 kg	Statický tlak:		Nap. proud (maximální):	10 A	Maximální převýšení Cu:	15 m
Rozteč konzol:	580 x 353 mm	Hlučnost:	49 dB	Napájecí kabel:	3x2,5	Předplněno na délku:	20 m
Doplň. info.:				Jištění přívodu:	16	Typ chladiva:	R32
				Propojovací kabel:	4x1,5	Množství chladiva:	850 g
				DX řídicí modul:	UTHNV-R32	Plnění chladiva:	20 g/m

Položka č.7.002- Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm



SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32

Výška:	245 mm	Chladicí výkon:	4,3 kW	Jmenovitý příkon:		Průměry Cu potrubí:	6,35/9,52
Šířka:	570 mm	Topný výkon:	5,0 kW	Napájení:	z venkovní	Maximální délka Cu:	
Hloubka:	570 mm	Vzduchová výměna:	680 m3/hod	Nap. proud (jmenovitý):		Minimální délka Cu:	
Hmotnost:	15 kg	Statický tlak:		Nap. proud (maximální):		Maximální převýšení Cu:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	27-38 dB	Napájecí kabel:		Předplněno na délku:	
Doplň. info.:				Jištění přívodu:		Typ chladiva:	R32
				Propojovací kabel:	4x1,5	Množství chladiva:	
				DX řídicí modul:		Plnění chladiva:	

Položka č.8.001- Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity



SPLIT, venkovní, R32

Výška:	799 mm	Chladicí výkon:	4,3 kW	Jmenovitý příkon:	1320 W	Průměry Cu potrubí:	6,35/9,52
Šířka:	542 mm	Topný výkon:	5,0 kW	Napájení:	230V	Maximální délka Cu:	25 m
Hloubka:	290 mm	Vzduchová výměna:	1570 m3/hcd	Nap. proud (jmenovitý):	5 A	Minimální délka Cu:	5 m
Hmotnost:	37 kg	Statický tlak:		Nap. proud (maximální):	10 A	Maximální převýšení Cu:	15 m
Rozteč konzol:	580 x 353 mm	Hlučnost:	49 dB	Napájecí kabel:	3x2,5	Předplněno na délku:	20 m
Doplň. info.:				Jištění přívodu:	16	Typ chladiva:	R32
				Propojovací kabel:	4x1,5	Množství chladiva:	850 g
				DX řídicí modul:	UTHNV-R32	Plnění chladiva:	20 g/m

Položka č.8.002- Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm



SPLIT/MULTI, kazetová, rastrová 60x60, R32

Výška:	245 mm	Chladicí výkon:	4,3 kW	Jmenovitý příkon:		Průměry Cu potrubí:	6,35/9,52
Šířka:	570 mm	Topný výkon:	5,0 kW	Napájení:	z venkovní	Maximální délka Cu:	
Hloubka:	570 mm	Vzduchová výměna:	680 m3/hod	Nap. proud (jmenovitý):		Minimální délka Cu:	
Hmotnost:	15 kg	Statický tlak:		Nap. proud (maximální):		Maximální převýšení Cu:	
Rozteč konzol:		Hlučnost:	27-38 dB	Napájecí kabel:		Předplněno na délku:	
Doplň. info.:				Jištění přívodu:		Typ chladiva:	R32
				Propojovací kabel:	4x1,5	Množství chladiva:	
				DX řídicí modul:		Plnění chladiva:	