

Specifikace podhledů

Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno - část 2 MU

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku lze jej nahradit výrobkem stejného nebo vyššího standardu pouze se souhlasem objednatele a projektanta.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Ozn.	Popis	Počet ks (m)	
		3NP	Celkem
PD1	SDK podhled a svislé části podhledů Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé. Součástí podhledů je příprava pro zapuštěná a zavěšená světla, součástí podhledů jsou dvířka pro přístup k zařízením, uzávěrům všech rozvodů – 2 ks. Viz v.č. 105	256 m ²	256 m ²
PD2	SDK pevný podhled s požární odolností (zdola) REI 30 DP2 mezi dřevěné trámy Pevný sádrokartonový podhled s požární odolností (zdola) REI 30 DP2 mezi dřevěné trámy, 2 x sádrokartonová deska RED PIANO tl.2 x 12,5 mm kotvená k jednovrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ a „U“ profilů. Mezi trámy je vložena stávající minerální izolace v tloušťce 200 mm.	189 m ²	189 m ²