

D.1.2 – STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STRANA 1/1

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A STANDARDY

1	<p>Nové otvory ve zdivu Bourací práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami pro ochranu zdraví při práci a pro ochranu životního prostředí před negativními vlivy hluku a prachu. Nadložní zdivo musí být dostatečně tuze podstojkováno tak, aby nemohlo dojít ke zřícení nadložního zdiva nebo jeho částí. Při provádění stavebních prací musí být postupováno podle ČSN EN 1996-1-2 Podmínky pro navrhování, výběr materiálů a provádění zdiva. EN 771-1, Část 1 Pálené zdicí prvky EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo, Část 2 Malt pro zdění</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------