

III/ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – PLAST

ETAPA 3

ČÍSLO POLOŽKY	OZN. VO VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS TECHNICKÁ DATA	POŽÁRNÍ ODOLNOST POVRCH, ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	POČET (ks)	
					POSCHODÍ	CELKEM
1			VĚTRÁK KRÁTKÝ – TRUBKA S KRYTEM 100mm NÍZKÝ KOMÍNEK S KRYTEM SE POUŽIVÁ SPOLEČNĚ S PROSTUPOVOU TAŠKOU NEBO UNIVERZÁLNÍ PRŮCHODKOU HPI PRO NAPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DO Ø 100mm A PRŮCHOD STŘEŠNÍ KRYTINOU		6.NP	3ks
2			UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ PRŮCHODKA 100mm HPI VENDUCT DO VŠECH TAŠKOVÝCH KRYTIN S max. Ø 100mm		6.NP	3ks

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
PŘED VÝROBOUBUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI
DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST