

1PP (suterén)

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]		kování	poznámka				členění
1	1PP_1	schodiště podesta		okno	1507	997		OD	OS	štulp	<div><div>OD</div><div>OS</div></div>		
bezpečnostní klika se zámkem a vložkou proti odvrtání - bílá													
bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K													
bezpečnostní třída okna minimálně RC2													
vnitřní komůrkový parapet bílý h=460													
venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=210													
2	1PP_9	archiv											
Okno nebude měněno													
3	1PP_8	technologická místnost P		okno	1432	1047					<div></div>		
Okno nebude měněno - zůstane původní													
Nově se na této pozici osazuje roleta													
venkovní hliníková roleta s PUR pěnou uvnitř lamel pro dodatečnou montáž na fasádu													
ovládání motorem s tlačítkem v levo													
box hranatý 90° nebo s úkosem 45°													
bílá barva (box, lamely, vodící a koncová lišta)													

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka			členění
4	1PP_7	technologická místnost L		okno	1527	1090							
<div>Okno nebude měněno - zůstane původní</div> <div>Nově se na této pozici osazuje roleta</div> <div>venkovní hliníková roleta s PUR pěnou uvnitř lamel pro dodatečnou montáž na fasádu</div> <div>ovládání motorem s tlačítkem v pravo</div> <div>box hranatý 90° nebo s úkosem 45°</div> <div>bílá barva (box, lamely, vodící a koncová lišta)</div>													
5	1PP_6	kotelna P		okno	1512	1053		FIX	OS	sloupek			
<div>bezpečnostní klika se zámkem a vložkou proti odvrtní - bílá</div> <div>bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K</div> <div>bezpečnostní třída okna minimálně RC2</div> <div>vnitřní komůrkový parapet bílý h=500</div> <div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=200</div>													
6	1PP_5	kotelna L		okno	1381	984		FIX	FIX	sloupek			
<div>bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K</div> <div>bezpečnostní třída okna minimálně RC2</div> <div>vnitřní komůrkový parapet bílý h=500</div> <div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=200</div>													
7	1PP_4	dílna P		okno	778	788			OS				
<div>bezpečnostní klika se zámkem a vložkou proti odvrtní - bílá</div> <div>bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K</div> <div>bezpečnostní třída okna minimálně RC2</div> <div>vnitřní komůrkový parapet bílý h=500</div> <div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=200</div>													

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka				členění
8	1PP_3	dílňa L			okno	781	782			OS		<div>OS</div>		
<div>bezpečnostní klika se zámkem a vložkou proti odvrtání - bílá bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet bílý h=500 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=200</div>														
9	1PP_2	koupelňa			okno	827	810			OS		<div>OS</div>		
<div>bezpečnostní klika se zámkem a vložkou proti odvrtání - bílá bezpečnostní dvojsklo P4A s ornamentním sklem Silvit z vnitřní strany, Ug = 1,1W/m2.K bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet bílý h=500 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=200</div>														




1NP (přízemí)

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka				členění
10	1NP_1	vchod L			okno	1006	1794		OS					OS
klika bílá s vložkou proti odvrtání a se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45° bezpečnostní dvojsklo P4A se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=350 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=130 vnitřní stříbrná žaluzie, ovládání řetízkem v levo														
11	1NP_2	vchod P			okno	998	1793		OS					OS
klika bílá s vložkou proti odvrtání a se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45° bezpečnostní dvojsklo P4A se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=350 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=130 vnitřní stříbrná žaluzie, ovládání řetízkem v pravo														
12	1NP_14	šatna			okno	1201	1797		OD	OS	štulp			ODOS
klika bílá s vložkou proti odvrtání a se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45° bezpečnostní dvojsklo P4A se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=450 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=160														

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka			členění
13	1NP_13	Romana			okno	1197	1795		OD	OS	štulp		<div> <div>OD</div> <div>OS</div> </div>
<p>klika bílá s vložkou proti odvrtání a se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P4A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 44 dB bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=450 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													
14	1NP_12	Jana			okno	3005	1808		O	OS	O		<div> <div>O</div> <div>OS</div> <div>O</div> </div>
<p>klika bílá s vložkou proti odvrtání a se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P4A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 44 dB bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=450 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													
15	1NP_11	terminálovna			okno	3014	1800		OS	OS	OS		<div> <div>OS</div> <div>OS</div> <div>OS</div> </div>
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P4A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 44 dB bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=450 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v pravo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka				členění	
16	1NP_10	Libor P			okno	3008	1799		O	OS	O	<div><div>O</div><div>OS</div><div>O</div></div>			
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P4A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 44 dB bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>															
17	1NP_9	Libor L			okno	1808	1804		O	OS		<div><div>O</div><div>OS</div></div>			
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P4A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 44 dB bezpečnostní třída okna minimálně RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>															
18	1NP_8	PetrV			okno	3004	1790		OS	O	O	<div><div>OS</div><div>O</div><div>O</div></div>			
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P3A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 42 dB bezpečnostní třída rámu okna RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>															

Označení prvku	Pozice	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování	poznámka			členění
19	1NP_7	Radim			okno	1810	1795		O	OS			<div> <div>O</div> <div>OS</div> </div>
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní trojsklo P2A s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 40 dB bezpečnostní třída rámu okna RC2 vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v pravo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													
20	1NP_6	ženy			okno	1199	900			S			<div> <div>S</div> </div>
<p>táhlo s pákou ve výšce 1,3 m (horní hrana okna je 2,7 m vysoko) dvojsklo s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K vnitřní komůrkový parapet bílý h=500 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</p>													
21	1NP_5	muži			okno	1211	890			S			<div> <div>S</div> </div>
<p>táhlo s pákou ve výšce 1,3 m (horní hrana okna je 2,7 m vysoko) dvojsklo s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K vnitřní komůrkový parapet bílý h=500 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</p>													

Označení prvku	Pozice	Poznámka			Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování			členění
22	1NP_4	kuchyň			okno	1197	1802		OD	OS	štulp
<p>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</p> <p>bezpečnostní dvojsklo P2A s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K</p> <p>bezpečnostní třída rámu okna RC2</p> <p>vnitřní komůrkový parapet buk h=450</p> <p>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</p>											
23	1NP_15	schodiště			okno	1205	992		OD	OS	štulp
<p>klika - bílá, polohování 45°</p> <p>dvojsklo se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K</p> <p>vnitřní komůrkový parapet buk h=290</p> <p>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</p>											
24	1NP_4	schodiště podesta			okno	1507	1992		OD	OS	štulp
<p>klika - bílá, polohování 45°</p> <p>dvojsklo s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K</p> <p>vnitřní komůrkový parapet buk h=140</p> <p>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</p>											

2NP (patro)

Označení prvku	Pozice (označení v půdorysu)	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování				členění
25	2NP_1	chodba			okno	1196	1783		OD	OS	štulp		<div><div>OD</div><div>OS</div></div>
<div><div><div>klika bílá se samočinným blokováním proti neoprávněnému posunutí okenního kování a otočení čtyřhranu zvenku, polohování 45°</div><div>bezpečnostní dvojsklo P2A se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K</div><div>bezpečnostní třída rámu okna RC2</div><div>vnitřní komůrkový parapet buk h=270</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div></div></div>													
26	2NP_14	muži			okno	594	604			OS			<div><div>OS</div></div>
<div><div><div>klika - bílá, polohování 45°</div><div>dvojsklo se solárním faktorem 0,3 g a přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K</div><div>vnitřní komůrkový parapet bílý h=280</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div></div></div>													
27	2NP_13	Irča			okno	1202	1795		OD	OS	štulp		<div><div>OD</div><div>OS</div></div>
<div><div><div>klika - bílá, polohování 45°</div><div>akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K</div><div>simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 43 dB</div><div>vnitřní komůrkový parapet buk h=280</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div><div>venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v pravo</div><div>rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</div></div></div>													

Označení prvku	Pozice (označení v půdorysu)	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování				členění
28	2NP_12	Hana			okno	3018	1798		O	OS	O		
<p>klika - bílá, polohování 45° akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 43 dB vnitřní komůrkový parapet buk h=280 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v pravo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													
29	2NP_11	studovna			okno	3009	1804		OS	OS	OS		
<p>klika - bílá, polohování 45° akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 43 dB vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v pravo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													
30	2NP_10	PetrŠ P			okno	3009	1801		O	OS	O		
<p>klika - bílá, polohování 45° akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 43 dB vnitřní komůrkový parapet třešeň h=180 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150 venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</p>													

Označení prvku	Pozice (označení v půdorysu)	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování				členění
31	2NP_9	Petrš L			okno	1801	1793		OS	O			<div><div>OS</div><div>O</div></div>
<div><div>klíka - bílá, polohování 45°</div><div>akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K</div><div>simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 43 dB</div><div>vnitřní komůrkový parapet třeseň h=300</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140</div><div>venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo</div><div>rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</div></div>													
32	2NP_8	Pavel			okno	3006	1788		O	OS	O		<div><div>O</div><div>OS</div><div>O</div></div>
<div><div>klíka - bílá, polohování 45°</div><div>akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K</div><div>simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 41 dB</div><div>vnitřní komůrkový parapet buk h=200</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div><div>venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo</div><div>rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</div></div>													
33	2NP_7	Zdenka			okno	1804	1794		OS	OS			<div><div>OS</div><div>OS</div></div>
<div><div>klíka - bílá, polohování 45°</div><div>akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K</div><div>simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 39 dB</div><div>vnitřní komůrkový parapet buk h=300</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140</div><div>venkovní hliníková žaluzie Z90 s krycím plechem, hliníkové vodící lišty, stříbrná, ruční ovládání klikou v levo</div><div>rozšiřovací profil bílý horní 80 mm a bílý boční pro ovládání rolety</div></div>													

Označení prvku	Pozice (označení v půdorysu)	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování				členění
34	2NP_6	ženy			okno	1190	894			S			<div>S</div>
<div>táhlo s pákou ve výšce 1,3 m (horní hrana okna je 2,7 m vysoko) dvojsklo s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K 4 mm - R18 argon - 4 mm vnitřní komůrkový parapet bílý h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div>													
35	2NP_5	sklad			okno	1195	909			S			<div>S</div>
<div>táhlo s pákou ve výšce 1,3 m (horní hrana okna je 2,7 m vysoko) dvojsklo s přenosem tepla Ug 1,0W/m2.K 4 mm - R18 argon - 4 mm vnitřní komůrkový parapet bílý h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=150</div>													
36	2NP_4	Jožka			okno	1211	1781		OD	OS	Štulp		<div><div>OD</div><div>OS</div></div>
<div>klika - bílá, polohování 45° akustické trojsklo s přenosem tepla Ug 0,6W/m2.K simulovaná akustická hodnota minimálně Rw = 39 dB vnitřní komůrkový parapet buk h=300 venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm h=140 vnitřní stříbrná žaluzie, ovládání řetízem v levo</div>													

Označení prvku	Pozice (označení v půdorysu)	Poznámka				Stavební otvor šířka x výška [mm]			kování				členění		
37	2NP_2	schodiště			okno	1198	1003		OD	O	štulp				
<div><div>půda</div><div>klika - bílá</div><div>dvojsklo</div><div>3 mm - R18 vzduch - 3 mm</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm</div><div>h=150</div></div>															
38	2NP_3	schodiště			okno	1494	1102		OD	O	štulp				
<div><div>podesta</div><div>půda</div><div>klika - bílá</div><div>dvojsklo</div><div>3 mm - R18 vzduch - 3 mm</div><div>venkovní hliníkový tažený parapet stříbrný elox nos 25 mm</div><div>h=150</div></div>															