




# Stůl pracovní



půdorysné schéma




Světle šedá Egger  
U708/ST9



Dob Sorano Egger  
H1334/ST9

LED osvětlení



## Popis standardu:

Korpus spodní skříňky kombinované vyroben z DTL tl. 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tl. 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Dveře zavěšeny na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Konstrukce zásuvky tvořena s ohledem na vysokou pevnost a stranovou tuhost z kovových dvouplášťových boků zásuvky povrchově upravených šedým lakem, které nese skrytá výsuvná lišta s plným výsuvem zásuvky z korpusu skříňky a musí být vybavena samo dovíráním a tlumením dorazu s min. nosností 30 kg. Čelo zásuvky vybaveno dostatečnou stranovou i výškovou rektifikací (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné). Dno a záda zásuvky vyrobená z DTL tl. 16 mm šedé barvy. Dveře a čelo zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. Uvnitř 1 stavitelná police z DTL tl. 18 mm osazena podpěrkami bránícími vysunutí. Korpusy, dveře a čela zásuvek v barvě světle šedá blízka RAL 7047, např. dekor Egger U708/ST9. Horní zásuvka a dveře opatřeny zámkem se stejnou zámkovou vložkou pro jeden stůl, zámek musí být vhodný pro otevírání bez úchytky (např. LEHMANN, Hettich, apod.). Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tl. 16 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu světle šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami. Noha stolová vyrobená z LTD tl. 25mm v barvě šedá, např. dekor Egger U708/ST9 opatřená rektifikačními nožkami vhodné na hranu nábytku tl. 25mm. Pracovní deska musí být vyrobená z LTD tl. 25mm ve světlém dřevodekoru, např. Dub Sorano Egger H1334 ST9. Hrany ABS tl. 2mm ve shodné barvě a dekoru. V pracovní desce musí být zabudovaná průchodka o Ø60 mm v odstínu pracovní desky.

Plochu mezi policí a pracovní deskou tvoří zástěna šedé barvy z LTD tl. 18mm v barvě šedá, např. dekor Egger U708/ST9.

Police závěsná (standard PZ-01) ve světlém dřevodekoru, např. Dub Sorano Egger H1334 ST9 osazena zapuštěným LED osvětlením do spodní plochy police v hliníkovém profilu s bezdotykovým vypínačem, teplota světla min. 4000K, trafo bude umístěno pod pracovní deskou.

Při podání nabídky je nutno doložit technický list LED osvětlení.

# SP-01

Výkres č.8