




# Skříň šatní



půdorysné schéma



Světle šedá Egger  
U708/ST9

úchytka – eloxovaný hliník



## Popis standardu:

Korpus spodní skříň vyroben z DTL tl. 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), olepených ABS hranou min. tl. 0,5 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Dveře skříň zavěšeny na 4 kusech a dveře nadstavby na 2 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°. Úchytka zaoblená stříbrný elox délky 128 mm.

Uvnitř šatní skříň 1 pevná a 1 stavitelná police z DTL tl. 18 mm osazena podpěrkami bránících vysunutí a věšáková tyč, uvnitř nadstavby 1 stavitelná police. Korpusy a dveře v barvě světle šedá blízká RAL7047, např. dekor Egger U708/ST9.

Sokl vyroben z vodovzdorné překližky min. tloušťky 16 mm na povrchu s oboustranně nalepenou vrstvou HPL laminátu světle šedé barvy. Sokl vybaven čtyřmi nohama výškově stavitelnými zevnitř skříňky skrz otvory ve dně korpusu. Otvory vybaveny krytkami.

**SS-01**

Výkres č.6