





→ Skříň úložná




A-A (1:20)




půdorysné schéma



Světle šedá Egger
U708/ST9



→
A



Popis standardu:

Jedna sestava se skládá z šesti kusů skříněk. Korpusy skříněk vyroben z LTD tloušťky 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tloušťky 0,5 mm, záda skřínky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Dveře zavěšeny na 3 kusech niklovaných samo dovíracích závěsech s integrovaným tlumením, odnímatelných bez šroubování (např. Grass, Hettich, Blum, Häfele a obdobné), seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsu, atd.). Úhel otevření dveří min. 110°.

Skříňka rozdělena na dvě samostatné části, uvnitř každé části 2 stavitelné police z DTD L tloušťky 18 mm osazeny podpěrkami bránících vysunutí. Korpusy a dveře v barvě světle šedá blížká RAL 7047, dekor Egger U708/ST9. Každé dveře osazeny zámkem s jinou zámkovou vložku, zámek musí být vhodný pro otevírání bez úchytky (např. LEHMANN, Hettich, apod.).

Skříň musí být vybavena soklovými nožkami výšky 100 mm (např. Volpato). Sokla blende kolem skříně musí být vyrobeno z LTD tl. 18 mm (laminované melaminem impregnovaným papírem), oplepených ABS hranou min. tl. 2 mm.

SU-02

Výkres č.11