

NÁBYTEK SEDACÍ - KANCELÁŘSKÝ

- ŽK1 - židle kancelářská
- ŽJ1 - židle jednací
- ŽS1 - židle seminární

Recetox D30

standards nábytku

POPIS STANDARDU

Otočná kolečková kancelářská židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad s automatickou synchronní mechanikou s plynulým nastavením protitlaku. Mechanismus poskytuje hluboký úhel záklonu; automatické nastavení síly odporu opěrky zad dle váhy uživatele. Mechanismus musí uživateli poskytovat plynulou podporu v celém rozsahu pohybu s jednoduchým a intuitivním ovládáním - vše bez použití nářadí. Sklon opěrky zad nastavitelný dle váhy uživatele. Možnost aretace opěráku v 5 pozicích ovladačem umístěným v páce výškového nastavení.

Sedák tvořen polyamidovou skořepinou bílé barvy, čalouněním polyuretanovou pěnou (bez obsahu CFC). Sedák nemá obvodový rám, který by tlakem na spodní stranu stehen bránil správnému krevnímu oběhu; celek je posuvný v podélné ose.

Opěrka tvořena polyamidovým rámem s výškově stavitelnou bederní opěrkou v bílé barvě. Žáda ze samonosné elastické síťoviny NET s průhlednou strukturou sítě. Bederní opěrka výškově nastavitelná, posun realizován v nosném rámu opěráku. Opěrku zad je možné snadno oddělit od mechaniky v případě výměny.

Područky s nastavitelnou výškou, šířkou a hloubkou v kombinaci bílé nosné konstrukce a černé područky. Materiál vlastní područky / loketníků je tvořen měkkou PUR pěnou s vysokou odolností proti poškození, nosná polyamidová konstrukce.

Podnoží tvořená pětiramenným křížem z kvalitního polyamidu v bílé barvě s bílou krytkou pístu, pět koleček min. $\varnothing$ 55 mm na tvrdou nebo měkkou podlahu vyrobené v souladu s normou EN 12529.

Požadavky na konstrukci a materiál:

Židle jako celek vyrobená v souladu s ergonomickou normou EN 1335.

Látkový potah židle je vyroben ze 100 % polyesteru, čalounění - gramáž min. 350 g/m², stálobarevnost - minimálně stupeň 5 (dle EN ISO 105-B02), odolnost proti žmolkování: min. stupeň 5 (dle EN ISO 12945-2), ořezuvzdornost minimálně 110 tisíc cyklů.

Síť opěráku vyrobená z kombinace polyvinylu (minimálně 70%) a polyesteru. Gramáž min. 500 g/m², stálobarevnost - minimálně stupeň 8 (dle EN ISO 4892-2).

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní). Jednotlivé materiály jsou od sebe oddělitelné pro možnost tříděné recyklace.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

B - područky

ŽK1 //

Pozn.:

Možná odchylka rozměrových parametrů maximálně 3% z celkových uvedených referenčních hodnot.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	700 mm
hloubka	700 mm
min. výška sedáku	380 - 490 mm
min. výška opěráku	990 - 1100 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



židle kancelářská - ŽK1

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	03	ŽK1	01

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Lehká a odolná stohovatelná židle bez područek a čalouněným sedákem do zasedacích a přednáškových místností. Elegantní design kombinovaný s pohodlím, vysoká mechanická odolnost a stabilita.

Sedák a opěrák židle z polykarbonátové skořepiny bílé barvy, umožňující svým provedením a konstrukcí ergonomické sezení. Čalouněný sedák polstrovaný pružnou polyuretanovou pěnou (materiál zpomalující hoření, třída 1IM, hustota 63 kg/m³) se svrchní látkovou vrstvou šedomodré barvy.

Spoj podnože a sedáku výcebodový. Podnož ze subtilních ocelových trubek maximálně ø 16 mm, s povrchovou úpravou práškovým lakováním bílé barvy, nohy opatřené kluzáky pro tvrdý povrch. Možnost úpravy standardu o područky spojené s konstrukcí nohou ze spodní stany skořepiny sedáku.

Požadavky na materiál: čalounění z kombinace minimálně z 90% střížní vlny (new wool / nerecyklovaná vlna) a polyesteru.

Otěruvzdornost minimálně 45 tis. cyklů Martindale (EN 12947), světlostálost minimálně 5 dle EN ISO 105-B02, odolnost proti žmolkování min. 3 dle EN ISO 12945.

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY
B - područky

ŽJ1 //

Pozn.:
Možná odchylka rozměrových parametrů maximálně 3% z celkových uvedených referenčních hodnot.

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	515 mm
hloubka	520 mm
výška	795 mm
výška (sedák)	460 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



židle jednací - ŽJ1

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	03	ŽJ1	01

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Lehká a odolná stohovatelná židle bez područek do učeben a studoven. Jednoduchý, funkční design a vysoká mechanická odolnost a stabilita. Konstrukce musí podporovat ergonomické sezení. Preferovaná barevnost světle šedá, bílá.

Sedák a opěrák židle z flexibilního a odolného nedeformovatelného materiálu (polypropylenu, technopolymeru s vloženým vyztužením ve formě skleněných vláken, nebo kovového rámu.

Rám židle musí umožnit bezproblémový úchop a manipulaci v horní části opěráku.

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	495 mm
hloubka	560 mm
výška	830 mm
výška (sedák)	460 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



židle seminární - ŽS1

Pozn.:
Možná odchylka rozměrových parametrů maximálně 3% z celkových uvedených referenčních hodnot.

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	03	ŽS1	01