


















VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS		1. NP	CELKEM
		OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 700/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ RÁMOVÁ KCE MIN. TL. 1,5 mm SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 746501, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ (UH 110 DV), KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOVBODOVÝM TĚSNĚNÍM, NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2 x VRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	1	1 ks
			P	1	1 ks
		OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 800/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ RÁMOVÁ KCE MIN. TL. 1,5 mm SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 746501, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ (UH 160 DV), KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOVBODOVÝM TĚSNĚNÍM, NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2 x VRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	8	8 ks
			P	4	4 ks
		VENKOVNÍ ROLETA 900x850mm S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM – PRO OKNO 900/550 mm (PL/3), AL–LAMELA S PUR PĚNOU NÁVIN DO BOXU TYPU PSI, UMÍSTĚNÉHO V ZATEPLENÍ S CELK. TL. 200 mm – BARVA ZELENÁ (VIZ RÁM OKNA) RAL 6002.		4	4 ks
		VENKOVNÍ ROLETA 1230x1900 mm S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM PRO OKNO 1230/1600 mm (PL/4), AL–LAMELY S PUR PĚNOU, NÁVIN DO BOXU TYPU–PSI, UMÍSTĚNÉHO V ZATEPLENÍ S CELK. TL. 200 mm, PŘÍZNANÉ VODÍČÍ LIŠTY–BARVA ZELENÁ (VIZ RÁM OKNA) RAL 6002.		4	4 ks
		VENKOVNÍ ROLETA 1540x1900 mm S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM PRO OKNO 1540/1600 mm (PL/5), AL–LAMELY S PUR PĚNOU, NÁVIN DO BOXU TYPU–PSI, UMÍSTĚNÉHO V ZATEPLENÍ S CELK. TL. 200 mm PŘÍZNANÉ VODÍČÍ LIŠTY–BARVA ZELENÁ (VIZ RÁM OKNA) RAL 6002.		13	13 ks
		VENKOVNÍ ROLETA 1230x2850 mm S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM PRO DVEŘE 1230/2550 mm (PL/6), AL–LAMELY S PUR PĚNOU, NÁVIN DO BOXU TYPU–PSI, UMÍSTĚNÉHO V ZATEPLENÍ S CELK. TL. 200 mm, PŘÍZNANÉ VODÍČÍ LIŠTY–BARVA ZELENÁ (VIZ RÁM DVEŘÍ) RAL 6002.		1	1 ks
		BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ SF1 PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ 800/1970 mm, TENKOSTĚNNÁ OCELOVÁ RÁMOVÁ KCE SE TŘEMI ZÁVĚSY DLE ČSN 74650, TYP PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ–ŠÍŘKA ÚSTÍ (TL. STĚNY)=160 mm KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ KOTEV. PRVKŮ, PRAHOVÁ SPOJKA, S CELOOVBODOVÝM TĚSNĚNÍM, NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2 x VRCHNÍ EMAIL V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	L	1	1 ks
			P	-	-
		FASÁDNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZATEPLENÍ RDSF H20– ROZMĚR 600x800x33 mm, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VNITŘNÍ KŘÍDLO POWERPANEL H20 (FERMACELL) V TL. 12,5 mm, ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ ZÁMKU NA ČTYŘHRAN, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ. NA FASÁDNÍ DVÍŘKA JE APLIKOVÁNA FASÁDNÍ STĚRKA S PERLINKOU; VYNDAVACÍ DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA LANKEM.			1 ks
		OCELOVÝ L–ÚHELNÍK 60x60x4 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ – VŽDY 2 ks, ULOŽENÍ NA ZDIVO 150 mm NA OBOU STRANÁCH, 2x ZÁKL. NÁTĚR: a) L–ÚH. DÉLKA 1,20 m – 26 ks b) L–ÚH. DÉLKA 1,30 m – 2 ks	HMOT. 3,54 kg/m' 3,54 kg/m'	MNOŽSTVÍ 31,2 m' 2,6m'	CELKEM 110,5 kg 9,2 kg