

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny truhlářské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 33130 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

Podmínky výrobců skel pro zasklívání

**Kování klika-klika nebo koule-klika podle požadavku uživatele, cylindrické vložky dle stávajícího systému generálního klíče FSS (centrální systém, firma Juříček Tišnov)**

**Ve dveřích koupelen a WC bude zámek umožňující jejich nouzové otevření zvnějšku**

**U podtlakově větraných místností, které nejsou osazeny mřížkou, budou dveře podřezány cca 10mm.**

**Dveřní samozavírače** s horní montáží, možnost nastavení rychlosti zavírání dveří, síla zavírání velikosti 2 podle EN 1154 je pro křídla dveří v šířce do 850 mm

(max. váha dveřního křídla 40 kg), síla zavírání velikosti 3 podle EN 1154 je pro křídla dveří v šířce do 950 mm (max. váha dveřního křídla 60 kg)

**V místech možného kontaktu dveří mezi sebou nebo dveří a stěny budou umístěny dveřní zarážky nebo chrániče proti klikám**

**V rámci repase dveří** bude provedeno přebroušení, vytmelení, základní nátěr a nátěr nebo nástřik tvrzeným polyuretanovým emailem, barevný odstín přizpůsobit stávajícím dveřím.

**Kování a zámky repasovaných dveří budou vyměněny.**

**Sanitární příčky budou demontovány, osazeny novým kováním včetně WC zámku, případně rozměrově upraveny a zpětně namontovány**

**Stávající označení místností zdemontovat, uchovat a znovu namontovat na nové nebo repasované dveře**

### POZNÁMKA:

Ve výpisech výrobků II. ETAPY jsou vypsány pouze použité položky

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POČET							CELKEM
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	
Td - DVEŘE												
Td/01	600/1970	Křídlo dveřní dřevěné vnitřní <b>kazetové</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování a samozavírače Zárubeň dřevěná vnitřní <b>hladká</b> včetně závěsů Povrchová úprava - nástřik tvrzený polyuretanový email Referenční výrobek pro dveřní kování Cobra Elegant Samozavírač	bílá, kování - barva žlutého kovu (Cobra Elegant)	LEVÉ	1	1	1	1	1	1	1	7
				PRAVÉ	1	1	1	1	1	1	0	6

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POČET							CELKEM
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	
Td/02	800/2150	<b>Křídlo dveří</b> dřevěné vnitřní <b>kazetové</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování a samozavírače <b>Zárubeň</b> dřevěná vnitřní <b>hladká</b> včetně závěsů <b>Povrchová</b> <b>úprava</b> - nástřik tvrzený polyuretanový email, Referenční výrobek pro dveřní kování Cobra Elegant <b>Samozavírač</b>	<b>bílá</b> , kování - barva <b>žlutého kovu</b> (Cobra Elegant)	LEVÉ	0	0	0	0	0	1	0	1
				PRAVÉ	0	0	0	0	0	1	0	1
Td/04	1350/2600 REPASE	<b>Křídlo dveří</b> dřevěné vnitřní <b>kazetové</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování a samozavírače <b>Zárubeň</b> dřevěná vnitřní kazetová (š. cca 800mm), včetně závěsů <b>Povrchová úprava</b> - nátěr tvrzený polyuretanový email, repase včetně kování <b>Samozavírač</b>	<b>bílá</b> , kování - barva <b>žlutého kovu</b> (Cobra Elegant)		0	0	2	0	0	0	0	2
Td/07	600/1970	<b>Křídlo dveří</b> dřevěné vnitřní <b>hladké</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování <b>Zárubeň</b> dřevěná vnitřní <b>hladká</b> včetně závěsů <b>Povrchová</b> <b>úprava</b> - vysokopevnostní laminátová fólie (CPL) Referenční výrobek pro dveřní kování Cobra Elegant	<b>bílá</b> , kování - <b>matný</b> <b>nikl</b> , tvar odvozený dle stávajícího kování ze žlutého kovu	LEVÉ	0	0	1	0	0	0	0	1
				PRAVÉ	0	0	1	0	0	0	0	1
Td/08	800/1970	<b>Křídlo dveří</b> dřevěné vnitřní <b>hladké</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování <b>Zárubeň</b> dřevěná vnitřní <b>hladká</b> včetně závěsů <b>Povrchová</b> <b>úprava</b> - vysokopevnostní laminátová fólie (CPL) Referenční výrobek pro dveřní kování Cobra Elegant	<b>bílá</b> , kování - <b>matný</b> <b>nikl</b> , tvar odvozený dle stávajícího kování ze žlutého kovu	LEVÉ	0	0	0	0	0	1	0	1
				PRAVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
Td/09	900/1970	<b>Křídlo dveří</b> dřevěné vnitřní <b>kazetové</b> , s polodrážkou, plné, otočné včetně kování a samozavírače <b>Zárubeň</b> dřevěná vnitřní <b>hladká</b> včetně závěsů <b>Povrchová</b> <b>úprava</b> - nástřik tvrzený polyuretanový email, Referenční výrobek pro dveřní kování Cobra Elegant <b>Samozavírač</b>	<b>bílá</b> , kování - barva <b>žlutého kovu</b> (Cobra Elegant)	LEVÉ	0	0	0	1	1	1	0	3
				PRAVÉ	0	0	0	0	0	0	0	0

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POČET							CELKEM
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	
Ts - SANITÁRNÍ PŘÍČKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ												
Ts/01p	š. místnosti x 1530	- čelní stěna- 2x dveře, 2x nové kování včetně WC zámku - 1x vnitřní dělicí stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		1	0	0	0	0	0	0	1
Ts/02z	š. místnosti x 1530	- čelní stěna- 2x dveře, 2x nové kování včetně WC zámku - 1x vnitřní dělicí stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		0	1	1	1	1	1	0	5
Ts/03p	1020 x 1530	- čelní stěna- 1x dveře,1x nové kování včetně WC zámku 1x boční stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		1	1	1	1	1	1	0	6
Ts/11z	š. místnosti x 1350	- čelní stěna- 5x dveře, 5x nové kování včetně WC zámku - 4x vnitřní dělicí stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		0	0	1	0	0	0	0	1
Ts/24p	š. místnosti x 1530	- čelní stěna- 3x dveře, 3x nové kování včetně WC zámku - 2x vnitřní dělicí stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		0	0	0	0	0	1	0	1
Ts/27	š. místnosti x 1600	- čelní stěna- 2x dveře, 2x nové kování včetně WC zámku - 1x vnitřní dělicí stěna Demontáž příčky, zpětná montáž stěny v posunuté poloze	zelená, kování matný nikl, dle stávajícího kování		0	0	0	0	0	0	1	1
Tp - DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY												
Tp/01	Stávající	Demontáž a zpětná montáž polopříčky	zelená, beze změny		0	0	0	0	0	3	0	3