








Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:							PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO	INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová				Projektant profese				
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová								
Vypracoval	Ing.Jan Mynář								
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno									
Stavba  ICT infrastruktura pro výuku								Stupeň	DPS
								Datum	05/2024
								Formát	2 A4
								Zak. č.	3438
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení						Měřítko	-	
Název výkresu	Výpis výrobků PSV						Č. výkresu	Revize	
							111	00	

# Výpis výrobků PSV

## ICT infrastruktura pro výuku

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

## Požární výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Celkem
1/PO	<b>SDK protipožární podhled – EI 30</b> Pevný sádrokartonový protipožární podhled , sádrokartonová deska RED tl.15 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé. Položka je včetně svislých částí podhledů. V podhledu budou osazena systémová revizní dvířka do SDK – EI 30 (nosná konstrukce dvířek a rám z hliníkových profilů, otevírání tlakovým zámkem).	31,7 m²	22,4 m²	24,8 m²	21,8 m²	24,5 m²	125,2 m²

## Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)					
		2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Celkem
201/Z	<b>SDK podhled</b> Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé. Položka je včetně svislých částí podhledů. V podhledu budou osazena systémová revizní dvířka do SDK (nosná konstrukce dvířek a rám z hliníkových profilů, otevírání tlakovým zámkem).	6,5 m²					6,5 m²