# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C01GN | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 1000x1970 MM PROSKLENÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | – | – | – |
| P C01GN | | P | KS | – | – | 1 | – | 1 |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: 1/2, ČIRÉ

KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA
ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK

OSAZENÍ: DO KOVOVÉ PŘÍČKY TL. 60 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C03GN | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 1000x1970 MM PROSKLENÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 1 | – | 1 |
| P C03GN | | P | KS | – | – | – | – | – |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: 1/2, ČIRÉ
KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA PANIK
ZÁMEK: CYLINDRICKÝ
PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK

OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY MAGNETEM PZTS, 4 VODIČOVÝM

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C06GN | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 900x1970 MM PROSKLENÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 1 | – | 1 |
| P C06GN | | P | KS | – | – | – | – | – |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: 1/2, ČIRÉ
KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA
ZÁMEK: CYLINDRICKÝ

OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY TL. 150 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY MAGNETEM PZTS, 4 VODIČOVÝM

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C09N | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 800x1970 MM PLNÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 3 | – | 3 |
| P C09N | | P | KS | – | – | 3 | – | 3 |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: –
KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA PANIK
KLIKA – KLIKA (250)
ZÁMEK: HLAVNÍ – ELEKTROMECHANICKÝ INVERZNÍ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
– CYLINDRICKÝ (250)

PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK (MIMO 250)

OSAZENÍ: DO KOVOVÉ PŘÍČKY TL. 60 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK CYLINDRICKÝ/ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (5 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

K VYBRANÝM DVEŘÍM BUDOU OSAZENY PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY, OZNAČENÍ NA VÝKRESE PÍSMENEM "Č", (2 KS). VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C10N | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 800x1970 MM PLNÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 1 | – | 1 |
| P C10N | | P | KS | – | – | 1 | – | 1 |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: –
KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA PANIK
KLIKA – KLIKA (263)
ZÁMEK: HLAVNÍ – ELEKTROMECHANICKÝ INVERZNÍ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
– CYLINDRICKÝ (263)

PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK (MIMO 263)

OSAZENÍ: DO SDK PŘÍČKY TL. 150 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK CYLINDRICKÝ/ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.
VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

K VYBRANÝM DVEŘÍM BUDOU OSAZENY PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY, OZNAČENÍ NA VÝKRESE PÍSMENEM "Č", (1 KS). VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

VYBRANÉ DVEŘE (2 KS) BUDOU OPATŘENY MAGNETEM PZTS, 4 VODIČOVÝM

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C11GN | **DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 600x1970 MM PROSKLENÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 1 | – | 1 |
| P C11GN | | P | KS | – | – | – | – | – |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: 1/2, ČIRÉ
KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA PANIK
ZÁMEK: HLAVNÍ – ELEKTROMECHANICKÝ INVERZNÍ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK

OSAZENÍ: DO KOVOVÉ PŘÍČKY TL. 60 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –
SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

DOPLŇKY: ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (1 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.:

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
## VÝPLNĚ OTVORŮ KOVOVÉ PRO ČISTÉ PROSTORY

| POL. | POPIS | | M.J. | MNOŽSTVÍ 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L C19GN | **DVÍŘKA PROKLÁDACÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SVĚTLOST 380x600 MM PROSKLENÉ KOVOVÉ PHARMA** | L | KS | – | – | 1 | – | 1 |
| P C19GN | | P | KS | – | – | 1 | – | 1 |

PROVEDENÍ PHARMA DO ČISTÝCH PROSTOR
MATERIÁL: OCEL

PROSKLENÍ: 1/2, ČIRÉ
KOVÁNÍ: KLIKA – BEZ KOVÁNÍ
ZÁMEK: HLAVNÍ – S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
PŘÍDAVNÝ – ELMAG. INVERZNÍ ZÁMEK

OSAZENÍ: DO KOVOVÉ PŘÍČKY TL. 60 MM

DVEŘNÍ KŘÍDLO: S POLODRÁŽKOU, PANT STANDARD TYČOVÝ
ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ BĚŽNÁ

PBŘ: AKTIVNÍ KŘÍDLO: –

DOPLŇKY: ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ INVERZNÍ, POČET VIZ NÍŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK
ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÝ POLYESTEROVÝ LAK

BARVA: ZÁRUBEŇ – NUTNO VYVZORKOVAT INVESTOREM
DV. KŘÍDLO – BÍLÁ, RAL 9010 –
KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ

NUTNO VYVZORKOVAT.

VYBRANÉ DVEŘE (2 KS) BUDOU OPATŘENY BLOKACÍ A OPTOAKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
BLOKACE A SIGNALIZACE JE NA VÝKRESE OZNAČENA PÍSMENEM "B",
KONKRÉTNÍ KOMBINACE VZÁJEMĚ BLOKOVANÝCH DVEŘÍ – VIZ VÝKRES MaR.
VČ. ELEKTROMAGNETICKÉHO INVERZNÍHO ZÁMKU.

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!!!

POZN.: