

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standard

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Skříňka na louhy a kyseliny š. 600

Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování agresivních nehořlavých kapalin v interiérech budov. Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 16121. Určena pod pracovní desku digestoře nebo pracovního stolu. Korpus skříňky z kyselinovzdorného polypropylenu v bílé barvě. Dvoudveřové provedení. Dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 15 m³/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní stěně skříňky. Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být skříňka vybavena vnitřními nekovovými ventilačními kanály. Uvnitř je skříňka vybavena výsuvnými polypropylenovými vanami, min. 3 ks, nosnost každé min. 30 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži). Součástí skříňky musí být i ventilátor.

Rozměry:

Vnější rozměry Š x H x V (mm) max.: 900 x 520 x 720.

Ilustrační vyobrazení: