

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Rozměry: **šířka x hloubka x výška****Dle výkazu výměř**

Varianty regálů a jejich rozměry jsou uvedeny a blíže vyspecifikovány ve výkazu výměř:

- Regál policový, stabilní (N198)

Regál policový, stabilní.

Stojanový rám se 2 ocelovými sloupky, tloušťka 1,5 mm, s modrým plastovým povlakem RAL 5010. „Lahvový profil“, 50 x 50 mm. Příčníky a diagonály stojanového rámu z pozinkovaných C profilů, 25 x 15 mm, šroubují se na sloupky. Pozinkované spodní desky (110 x 60 x 3 mm) pro připevnění na podlahu. Otvary pro připevnění na podlahu Ø 13 mm.

Rastr přestavování polic 50 mm.

Policové ukládací nosníky s profilem ve tvaru Z, se světle šedým plastovým povlakem RAL 7035. 3 závěsné čelisti se zajišťovacími kolíky pro montáž ukládacích nosníků.

Pozinkované moduly s ocelovými deskami, tloušťka 0,5 mm.

2 moduly po 100 mm + 20 modulů po 125 mm šířky.

Hodnota nosnosti, 4500 kg zatížení pole, platí při rovnoměrném rozložení nákladu. Přídatné úrovně jsou možné při dodržení uvedeného max. zatížení pole.

Vyobrazení-ilustrační foto:

