

P03
SKLADBA
- 30 mm - GUMOVÁ PODLAHA TLUMÍCÍ PÁD NÁŘADÍ - - PENETRACE - 3 mm - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - 117 mm - BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1, KARI 6/6-100/100, B500B U OBOU POVRCHŮ - - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE - 100 mm - PIR, 150 kPa (2x 50 mm) - BETONOVÁ DESKA - VIZ ČÁST SKŘ
250 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE
POPIS
- GUMOVÁ TLUMÍCÍ PODLAHA DO POSILOVNY. 3VRSTVÉ SLOŽENÍ (HORNÍ VRSTVA S EXTRA VYSOKOU HUSTOTOU). ODOLNOST PROTI NÁRAZU AŽ 200 kg. TLUMENÍ NÁRAZU 45% (EN 14808). ODOLNOST PROTI ODĚRU MAX. 450 mm3 (DIN 53516). PEVNOST V TAHU 0,7 N/mm2 (EN ISO 1798). KRAJNÍ DÍLCE LEPENÍ, VNITŘNÍ VOLNĚ LOŽENÉ SPOJENÉ KOLÍKY. REDUKCE HLUKU (ΔLw) AŽ 24 dB. POŽÁRNÍ ODOLNOST cfi-s1. VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI S OKOLNÍMI PODLAHAMI. BARVA ČERNO-MODRÁ. - PENETRACE - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TŘÍDY CT-C25-F6 DLE ČSN EN 13813 - BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1, KARI 6/6-100/100, B500B U OBOU POVRCHŮ - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE - PODLAHOVÉ DESKY Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR), ROVNÁ HRANA, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λd=0,022 W/m·K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150 kPa