

P04a	
SKLADBA	
- 3,4 mm - HETEROGENNÍ VINYL - - LEPIDLO - - PENETRACE - 3,6 mm - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - 72 mm - LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR + POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (MIN. 50 mm SPOJITÁ VRSTVA NAD POTRUBÍM) - 1 mm - SYSTÉMOVÁ DESKA S NOPY PRO POTRUBÍ PODL. VYTÁPĚNÍ - - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE - 170 mm - EPS 200 kPa - BETONOVÁ DESKA - VIZ ČÁST SKŘ	
250 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	
POPIS	
- HETEROGENNÍ VINYL - PVC KRYTINA V ROLÍCH PRO VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ PROSTORY. TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY $\geq 0,7$ mm; HODNOTA ZBYTKOVÉ OTLAKU DLE ČSN EN ISO 24343-1 (DŘÍVE EN 433) $\leq 0,08$ mm. ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ TŘÍDA T DLE EN 660-2; ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ČSN EN ISO 23999 (DŘÍVE EN 434) $\leq 0,1$ %; BAREVNÁ STÁLOST DLE EN ISO 105-B02 ≥ 6 ; PROTISKLUZNOST DLE EN 13893 $\mu \geq 0.30$, ABSORPCE HLUKU DLE EN ISO 11654 $\alpha_w = \pm 0.05$; KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST $\Delta L_w = 19$ dB - PENETRACE - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TŘÍDY CT-C25-F6 DLE ČSN EN 13813. - LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR - LITÝ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR TŘÍDY CT-C30-F6 DLE ČSN EN 13813 + POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - SYSTÉMOVÁ DESKA S NOPY PRO POTRUBÍ PODL. VYTÁPĚNÍ - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE - TEPelnĚIZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, $\lambda_d=0,034$ W/m·K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 200kPa	
P04b	
SKLADBA	
- 3,4 mm - HETEROGENNÍ VINYL - - LEPIDLO - - PENETRACE - 3,6 mm - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - 63 mm - CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR - - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE - 180 mm - EPS 200 kPa - BETONOVÁ DESKA - VIZ ČÁST SKŘ	
250 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	
POPIS	
- HETEROGENNÍ VINYL - PVC KRYTINA V ROLÍCH PRO VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ PROSTORY. TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY $\geq 0,7$ mm; HODNOTA ZBYTKOVÉ OTLAKU DLE ČSN EN ISO 24343-1 (DŘÍVE EN 433) $\leq 0,08$ mm. ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ TŘÍDA T DLE EN 660-2; ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ČSN EN ISO 23999 (DŘÍVE EN 434) $\leq 0,1$ %; BAREVNÁ STÁLOST DLE EN ISO 105-B02 ≥ 6 ; PROTISKLUZNOST DLE EN 13893 $\mu \geq 0.30$, ABSORPCE HLUKU DLE EN ISO 11654 $\alpha_w = \pm 0.05$; KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST $\Delta L_w = 19$ dB - LEPIDLO SYSTÉMOVÉ DLE VÝROBCE VINYL - PENETRACE - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TŘÍDY CT-C25-F6 DLE ČSN EN 13813. - LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR - LITÝ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR TŘÍDY CT-C30-F6 DLE ČSN EN 13813 - SEPARAČNÍ VRSTVA, PE FOLIE - TEPelnĚIZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, $\lambda_d=0,034$ W/m·K, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 200kPa	

1471

DVD

SO 01

D

SKLADBA PODLAHY P 04

AS-508