



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1500
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé <input type="checkbox"/> Právě <input checked="" type="checkbox"/>
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, bez polodrážky s dorazovým těsněním, reverzní
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	<input checked="" type="checkbox"/>
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	<input checked="" type="checkbox"/>
PRÁH	<input type="checkbox"/>
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	<input type="checkbox"/>
ZÁSTRČ	<input checked="" type="checkbox"/>
STAVĚČ	<input type="checkbox"/>
DORAZ	<input checked="" type="checkbox"/>
MŘÍŽKA VZT	<input type="checkbox"/>
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

POZNÁMKA :