

## SV 26 - HYDRANT

OZN.	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (ks)
SV 26.a	VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 650x650x175mm (SKŘÍŇ S RÁMEČKEM) PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 25 DÉLKY 30m. BARVA ŠEDÁ, DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PRŮHLEDNÁ. DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCH.ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK). V ROHU DVÍŘEK VYTVOŘIT VIDITELNÝ BÍLÝ SYMBOL "H". VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍŇE 1,1 AŽ 1,3m (STŘED SKŘÍŇE). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE SKŘÍŇKA NA KLÍČ.	1 PP	2
SV 26.b	VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 650x650x175mm (SKŘÍŇ S RÁMEČKEM) PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 25 DÉLKY 30m. BARVA ŠEDÁ. SKŘÍŇKA POŽÁRNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU OBSAHUJE NAVÍC PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE. DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCH.ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK). V ROHU DVÍŘEK VYTVOŘIT VIDITELNÝ BÍLÝ SYMBOL "H". VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍŇE 1,1 AŽ 1,3m (STŘED SKŘÍŇE). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE SKŘÍŇKA NA KLÍČ.	1NP	1

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

SV 25.a



SV 25.b



#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ