

S05a
SKLADBA
- 12,5 mm SDK DESKA - 75 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - 62,5 mm INSTALAČNÍ MEZERA 150 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE
POPIS
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ DO 75 %, (85 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 10 HODIN, 100 % PO DOBU KRATŠÍ NEŽ 2 HODINY), BĚHEM 24 HODIN PŘI 20 °C. IMPREGNOVANÁ DESKA - SÁDROKARTONOVÁ DESKA DLE ČSN EN 520 - NOSNÁ KONSTRUKCE - CW PROFILY 75, OSOVÁ VZDÁLENOST 31,25 cm INSTALAČNÍ MEZERA
S05b
SKLADBA
- 15 mm SÁDROVÝ PANEL 3D PANEL - 2,5 mm LEPIDLO NA SÁDROVÉ PANELY - 12,5 mm SDK DESKA - 40 mm NOSNÁ KONSTRUKCE 70 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE
POPIS
- SÁDROVÉ 3D PANELY 600x600x15 - PRÁŠKOVÉ LEPIDLO NA SÁDROVÉ OBKLADY VHODNÉ NA PODKLAD SÁDROKARTON, TLOUŠŤKA DO 3mm - SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB (A) VHODNÁ PRO POUŽITÍ V INTERIÉROVÝCH PROSTORECH - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TYPU A DLE ČSN EN 520 - NOSNÁ KONSTRUKCE - CD 60/27, OSOVÁ VZDÁLENOST 62,5 cm

1471

DVD

SO 01

D

SKLADBA STĚNY S 05

AS-534