

S15
SKLADBA
- 2,0 mm - OMÍTKA VENKOVNÍ - - PENETRACE - 4,0 mm - VYZTUŽENÁ STĚRKOVÁ VRSTVA - 90,0 mm TEPELNA IZOLACE - DESKY FENOLICKÉ PĚNY - 15,0 mm LEPÍČÍ VRSTVA - ŽB STĚNA - VIZ ČÁST SKŘ - CFLK TL 111 mm
POPIS
2,0 mm - Povrchová úprava - Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka sesamočistícím a fotokatalytickým efektem. - - Penetrační vrstva - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky. 4,0 mm - Základní vrstva stěrková hmota na bázi cementu + výztuž 90,0 mm - Tepelněizolační vrstva - Desky z fenolické pěny s povrchem ze skleněné tkaniny. Pevnost tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnotasoučinitele tepelné vodivosti 0,021 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheňC. Kotvení hmoždinkami s prostorovým talířem. 15 mm - Lepicí vrstva - Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu (minimální množství lepicí hmoty je 40 % z plochy desky)
<div> <div>1471</div> <div>DVD</div> <div>SO 01</div> <div>D</div> <div>SKLADBA STĚNY S 15</div> <div>AS-545</div> </div>