

PROSKLENÁ FASÁDA PF 03					
OZN.	POPIS	SPECIFIKACE	POŽÁRNÍ ODOLNOST	PLOCHA 1 KS	POČET KS
PF 03a	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, PROFILY HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO TROJSKLA A PLNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PANELEM	TVAR VLNY S OHÝBANÝMI PROFILY, FIXNÍ ZASKLENÍ, FÓLIÍ SE 70% REDUKCÍ SLUNE ČNÍ ENERGIE (coef s=0,3)	-	2,49 m²	7
PF 03b	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, PROFILY HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO TROJSKLA A PLNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PANELEM	TVAR VLNY S OHÝBANÝMI PROFILY, FIXNÍ ZASKLENÍ, FÓLIÍ SE 70% REDUKCÍ SLUNE ČNÍ ENERGIE (coef s=0,3)	-	2,49 m²	7
PF 03c	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, PROFILY HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO TROJSKLA A PLNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PANELEM	FIXNÍ ZASKLENÍ, FÓLIÍ SE 70% REDUKCÍ SLUNE ČNÍ ENERGIE (coef s=0,3)	-	12,29 m²	10
PF 03d	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, PROFILY HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO TROJSKLA A PLNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PANELEM	FIXNÍ ZASKLENÍ + VLOŽENY DVOUK ŘÍDLÉ DVEŘE, FÓLIÍ SE 70% REDUKCÍ SLUNEČNÍ ENERGIE (coef s=0,3)	-	12,29 m²	3
PF 03e	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, PROFILY HLINÍKOVÉ, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO TROJSKLA A PLNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PANELEM	FIXNÍ ZASKLENÍ + VLOŽENY AUTOMATICK POSUVNÉ DVE ŘE, FÓLIÍ SE 70% REDUKCÍ SLUNEČNÍ ENERGIE (coef s=0,3)	-	12,29 m²	1

PF 03 - POHLED
1 : 50

