

DRUHY OPLOCENÍ		
OZN	POPIS	DÉLKA
O 01a	<p>POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ PLETIVO, OKO 12,5x 75 mm, DO VÝŠKY 1500 mm, SLOUPKY NA ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH ZÁBRADLÍ Z OCELI S235 SVAŘOVANÉ, NA PODHRABOVÝCH BETONOVÝCH DESKÁCH</p> <p>TVOŘENÉ Z TĚCHTO PROFILŮ:</p> <p>SLOUPKY: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 60/60/2 mm DÉLKY 2000mm (500mm ZABETONOVANÉ V BETONOVÉ PATCE, 250mm NAD TERÉNEM NA PODHRABOVÝCH DESKÁCH)</p> <p>VÝPLŇ: POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ 3D PLETIVO, OKO 12,5x75mm, VÝŠKY 1200mm</p> <p>SLOUPKY JSOU PO CCA 2,5m - VIZ VÝKRES, MEZI SLOUPKY BUDOU PODHRABOVÉ DESKY Z HLADNÉHO BETONU VÝŠKY 300mm (250mm NAD TERÉNEM) ŠÍŘKY 50mm</p> <p>SLOUPKY ZABETONOVANÉ V BETONOVÝCH PATKÁCH 500x500x800mm DO HLOUBKY 500mm</p> <p>ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE), TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY MIN. 70 µm, PRŮMĚRNĚ 85 µm.</p>	54,1 m
O 01b	<p>POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ PLETIVO, OKO 12,5x 75 mm, DO VÝŠKY 1500 mm KOTVENÉ DO OPĚRNÝCH STĚN</p> <p>ZÁBRADLÍ Z OCELI S235 SVAŘOVANÉ, KOTVENÉ SLOUPKY PŘES PATKY NA JEKLOVÉ SLOUPKY DO OPĚRNÝCH STĚN</p> <p>TVOŘENÉ Z TĚCHTO PROFILŮ:</p> <p>SLOUPKY: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 60/60/2 mm DÉLKY 1500mm</p> <p>VÝPLŇ: POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ 3D PLETIVO, OKO 12,5x75mm, VÝŠKY 1500mm</p> <p>SLOUPKY JSOU PO CCA 2m - VIZ VÝKRES</p> <p>ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE), TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY MIN. 70 µm, PRŮMĚRNĚ 85 µm.</p>	166,3 m
O 02	<p>ZÁBRADLÍ VÝŠKY 800mm Z JEKLOVÝCH SLOUPK Ů S VÝPLNÍ ZE SVISLE KLDENÉ PÁSOVINY NAVAŘENÉ MEZI HORNÍ A SPODNÍ JEKLOVÝ PROFIL, VZDÁLENOSTI MEZI SLOUPKY VIZ SITUACE</p> <p>ZÁBRADLÍ JE VYNÁŠENO NA SLOUPKY, SLOUPKY JSOU ZABETONOVANÉ DO BETONOVÝCH PATEK O ROZMĚRECH 500/500/800mm - HH PATEK 100 MM POD UT</p> <p>TVOŘENÉ Z TĚCHTO PROFILŮ:</p> <p>SLOUPKY: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 60/60/2 mm - DÉLKA SLOUPKU I S PATKOU 1400mm (500 mm DO BETONOVÉ PATKY)</p> <p>HORNÍ PROFIL - MADLO: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 60/30/2 mm (VE VÝŠCE 800mm NAD UT)</p> <p>SPODNÍ PROFIL: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 60/30/2 mm (VE VÝŠCE 100mm NAD UT)</p> <p>VÝPLŇ: PÁSOVINA 40/10, MEZERY MEZI 80 MM. PÁSOVINY JSOU NAVAŘENY NA SPODNÍ A HORNÍ PROFIL, VÝŠKA VÝPLNĚ = DÉLKA PÁSOVIN = 640mm</p> <p>Z OCELI S235 SVAŘOVANÉ, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE), TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY MIN. 70 µm, PRŮMĚRNĚ 85 µm.</p>	71,6 m

O 01a, O 01b



O 02

