

# III/ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – PLAST

# ETAPA 1

| ČÍSLO POLOŽKY | OZN. VO VÝKR.   | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ   | POPIS TECHNICKÁ DATA   | POŽÁRNÍ ODOLNOST POVRCH, ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN | POČET (ks) |        |
|---------------|---|---|--|--|------------|--------|
|               |   |   |  |  | POSCHODÍ   | CELKEM |
| 1             |  |  | VĚTRÁK KRÁTKÝ – TRUBKA S KRYTEM 100mm<br><br>NÍZKÝ KOMÍNEK S KRYTEM SE POUŽIVÁ SPOLEČNĚ S PROSTUPOVOU TAŠKOU NEBO UNIVERZÁLNÍ PRŮCHODKOU HPI PRO NAPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DO Ø 100mm A PRŮCHOD STŘEŠNÍ KRYTINOU |  | 6.NP       | 1ks    |
| 2             |  |  | UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ PRŮCHODKA 100mm<br><br>HPI VENDUCT DO VŠECH TAŠKOVÝCH KRYTIN S max. Ø 100mm  |  | 6.NP       | 1ks    |

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM  
PŘED VÝROBOUBUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI  
DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST