

Z-Seznam zámečnických výrobků					
Ozna	Dpopis	délka	šířka	výška	ks
Z 01	Koberec do čistících zón na střední zátěž z pp s pogumovaným rubem v hliníkovém rámu zapuštěném do podlahy - v. cca 30mm. dodávka funkčního kompletu.	2 535	2 500	30	1
Z 02.1	Dilatační lišta objektová-povrch linoleum	1 050			1
Z 02.2	Dilatační lišta objektová-povrch linoleum	1 200			1
Z 03.1	Nerezové přechodové profily	900			4
Z 03.2	Nerezové přechodové profily	1 000			3
Z 03.3	Nerezové přechodové profily	1 100			2
Z 03.4	Nerezové přechodové profily	1 200			1
Z 04.1	Revizní dvířka 600/600 do minerálního podhledu s tlačným zámkem konstrukce US		600	600	18

Ozn.	Popis	délka
Z 06	POZINKOVANÝ PROFIL LEMOVÁNÍ CHODNÍKŮ NEREZ PÁSEK 8/250 DO BETONOVÉHO LOŽE	76,8 m

Ozn	Popis	Počet
Z 10	Podpora VZT jednotky na sřeše	1

DODAVATEL SI ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ. PŘED VÝROBOU NEBO OBJEDNÁVKOU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI MUSÍ ODSOUHLASIT AD, ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PŘI VÝROBĚ I MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ON 73 3630, PŘÍPADNĚ ČSN 73 2601.
DODAVATEL MUSÍ ZAJISTIT CELKOVOU TUHOST KONSTRUKCE.

UVAŽOVANÁ AGRESIVITA PROSTŘEDÍ PRO PROTIKOROZNÍ OCHRANU JE:
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ - C3
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - C1

ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ POKUD JE U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ PŘEDEPSÁNO BUDE PROVEDENO DLEČSN EN ISO 1461

PŘED PROVEDENÍM PROTIKOROZNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY AŤ NATĚREM, NEBO ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM, MUSÍ BÝT POVRCH VÝROBKŮ DŮKLADNĚ OČISTĚN, ODMASTĚN, ZBAVEN OKUJÍ A SVARY MUSÍ BÝT OBROUŠENY.
DUTÉ DÍLY MUSÍ MÍT PŘED POZINKOVÁNÍM PROVEDENY VHODNĚ PŘÍTOKOVÉ, ODTOKOVÉ A ODVZDUŠŇOVACÍ OTVORY.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

vypracoval	Ing. Jiří Wactawik	kreslil	Ing. Jiří Wactawik	dokument	A-18-45
------------	--------------------	---------	--------------------	----------	---------

Vestavba pavilonu A8 v areálu UKB

název stavby		datum	11/2024
objekt	SO 01	revize	

název dokumentu	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	číslo přílohy	AS-430
-----------------	--------------------	---------------	--------

