

OCELOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

POPIS

POČET [ks]

OSVĚTLOVACÍ TŘÍSTUPŇOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR VETKNUTÝ DO ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE. VÝŠKA STOŽÁRU NAD TERÉN JE 13 m, VETKNUTÍ DO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JE MINIMÁLNĚ 1,5m. CELKOVÁ VÝŠKA STOŽÁRU JE MINIMÁLNĚ 14,5 m. STOŽÁR OBSAHUJE KOTEVNÍ SYSTÉM PRO UKOTVENÍ OPLOCENÍ (PE SÍTĚ). STOŽÁR NEOBSAHUJE VÝLOŽNÍK.

4

ROZMĚRY STOŽÁRU

Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m²)
13,0	14,5	1,5	159	133	114	775	179	6,34

REFERENČNÍ OBRÁZEK

Stožár silniční bezpaticový třístupňový

