



Z 02, 03 - ZÁBRADLÍ A MADLO SCHODIŠTĚ				
OZN.	POPIS	VÝŠKA MADLA (mm)	DÉLKA (mm)	POČET
Z 02a	MADLO TVOŘENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 60/40/2 mm KOTVENO PO OBVODĚ DO STĚNY MEZERA MEZI MADLEM A STĚNOU 25 mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE) ČERNÝ MATNÝ NÁTĚR	1000	12740	2
Z 02b	MADLO TVOŘENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 60/40/2 mm KOTVENO PO OBVODĚ DO STĚNY MEZERA MEZI MADLEM A STĚNOU 25 mm ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO (PO POZINKOVÁNÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ POUZE ŠROUBOVÉ SPOJE) ČERNÝ MATNÝ NÁTĚR	1000	10454	2

Nutný ergonomický tvar
madla viz ČSN 73 4001.

900 mm

- POZNÁMKY:
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - ZHOTOVITEL DODÁ POSOUZENÍ KOTVENÍ DLE KONKRÉTNÍHO ZVOLENÉHO KOTEVNÍHO SYSTÉMU
 - VŠECHNY SPOJE BUDOU ZAČISTĚNY, OSTRÉ HRANY ZKOŠENY MIN. 1 mm, SVÁRY ZABROUŠENY
- ZHOTOVITEL VYPRACUJE A PŘEDLOŽÍ K ODSOULASENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZOLEDŇOVAT DĚLENÍ ZÁBRADLÍ NA MONTÁŽNÍ CELKY S OHLEDEM NA MOŽNOSTI ZINKOVÁNÍ. SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE SPOJOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH CELKŮ (UVAŽOVÁNY JSOU ŠROUBOVÉ SPOJE)