

SKLADBY SDK PŘÍČEK

P1
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONEM TL 12,5 mm
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ CW 50 KOTVENÁ DO PODLAHY A STROPU + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm
- STÁVAJÍCÍ AZBESTO CEMENTOVÁ PŘÍČKA (DO STĚNY NEVRTAT)

P2
- OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONEM TL 12,5 mm
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ CW 50 + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm
- STÁVAJÍCÍ STĚNA Z PLNÝCH CIHEL

P3
- OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONEM TL 12,5 mm
- PAROZÁBRANA
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ CW 50 + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- STÁVAJÍCÍ STĚNA Z PLNÝCH CIHEL

P4
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONEM TL 12,5 mm
- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ CW 50 + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm
- STÁVAJÍCÍ STĚNA Z PLNÝCH CIHEL

(T) SKLADBA NOVÉ STŘECHY

- KRYTINA Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6mm
- SEPARAČNÍ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU MIKROVENTILAČNÍ VRSTVOU (NAPŘ. DEKTEN METAL)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE PAROPROPUSTNÁ (NAPŘ. DEKTEN MULTIPRO)
- BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK TL. 30mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ KONTRALATĚMI 60x40mm á 0,5 m
- HRANOLY 60x100 mm à 1,0 m KOLMO KE KROKVÍM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ TL. 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ TL. 160mm
- OSB DESKA TL. 12 mm
- PAROZÁBRANA (NAPŘ. DEKFOL REFLEX)
- KONSTRUKCE Z OC. PROFILŮ CW S VLOŽENOU MIN. IZOLACÍ TL. 50mm
- SDK TL. 15 mm

(A) SKLADBA PODLAHY

- TEXTILNÍ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ CEMETNOVÁ STĚRKA TL. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30 mm
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKY:

- PAROZÁBRANU Z PODHLEDU STÁHNOUT 300 mm NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY A V KOUTECH MEZI OBVODOVOU A VNITŘNÍ STĚNOU PŘETÁHNOUT NA VNITŘNÍ STĚNU
- V SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU PROVÉST DRÁŽKY PRO OSAZENÍ KASTLÍKŮ ZAPUŠTĚNÝCH ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL, POLOHY SVÍTIDEL A DRÁŽEK BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY V ZÁVISLOSTI NA ZAJIŠTĚNÉ POLOZE STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ
- KOBERCOVÝ SOKL U PODLAHY V. 170 mm
- ZAPRAVIT OMÍTKU NA CHODBĚ – OSTĚNÍ DVEŘÍ, OKOLÍ ELEKTROROZVADĚČE
- DOPLNIT PODHLED NA CHODBĚ A WC PO OSAZENÍ ODVODU KONDENZÁTU
- PŘÍZNANÉ PRVKY KROVU OPATŘIT TRANSPARENTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S ODOLNOSTÍ R30
- POLYKARBONÁT POUŽITÝ NA SVĚTLÍKY A KRYTY SVĚTLÍKŮ NESMÍ ODKAPÁVAT NEBO ODPADÁVAT JAKO HOŘÍCÍ (DOLOŽIT ATESTEM)

INVESTOR: Masarykova univerzita, Zerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224	AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno, tel. +420 542 210 272, fax. +420 541 246 350, www.tiproprojekt.cz, e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.TITL
	HIP:	ING.TITL
	ZODPOV.PROJEKTANT:	ING.MIKITTOVÁ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	ING.HANÁKOVÁ
	DATUM:	05/2013
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2013/12
	STUPEŇ:	DSP + DPS

NÁZEV AKCE: REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO
REKONSTRUKCE KOUNICOVA SÁLU m.č. N05085

ČÁST: F.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - NOVÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
F.1.1.4	00	1:50