

## POLOŽKA T1

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- dveřní křídlo včetně zárubně nepůvodní, výměna výplně před několika lety
- zárubeň obložková, dřevotřísková s dýhovaným hladkým povrchem, na šířku stěny 150 mm, provedena na původní ocelovou zárubeň
- čtyři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, bez značení, s falcem
- povrchová úprava křídla včetně zárubně - vertikální dýhování s nátěrem transparentním lakem
- kování - kovové, povrch je stříbrný a matný, oblé štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- repase stávajícího dveřního křídla - v části směrem do chodby bude z dveřního křídla odstraněna stávající dýhovaná vrstva a na repasované ploše podkladní konstrukce křídla bude provedena sesazenka v dubové dýze. Stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla. Závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako obložková zárubeň v barvě matná tabulová černá
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- repase stávající obložkové zárubně - v části směrem do chodby opatřena syntetickým nátěrem v systémové skladbě shodným s nátěrem repasovaných ocelových zárubní zbývajících dveří v chodbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- Stávající dveřní práh bude zachován beze změny.

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T2

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, pravé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- dveřní křídlo včetně zárubně nepůvodní, výměna výplně před několika lety
- zárubeň obložková, dřevotřísková s dýhovaným hladkým povrchem, na šířku stěny 150 mm, provedena na původní ocelovou zárubeň
- čtyři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, bez značení, s falcem
- povrchová úprava křídla včetně zárubně - vertikální dýhování s nátěrem transparentním lakem
- kování - kovové, povrch je stříbrný a matný, oblé štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- repase stávajícího dveřního křídla - v části směrem do chodby bude z dveřního křídla odstraněna stávající dýhovaná vrstva a na repasované ploše podkladní konstrukce křídla bude provedena sesazenka v dubové dýze. Stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla. Závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako obložková zárubeň v barvě matná tabulová černá
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- repase stávající obložkové zárubně - v části směrem do chodby opatřena syntetickým nátěrem v systémové skladbě shodným s nátěrem repasovaných ocelových zárubní zbývajících dveří v chodbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- Stávající dveřní práh bude zachován beze změny.

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T3

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 150 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, s číselným značením štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem, lesk a provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.



## POLOŽKA T4

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 150 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, s číselným značením štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámku, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem, lesk a provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T5

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 150 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, s číselným značením štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámku, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem, lesk a provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T6

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 150 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, s číselným značením štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem, lesk a provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.



## POLOŽKA T7

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- velikost otvoru umístění v 2.NP, 900/2500 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, pravé, uzamykatelné, s dřevěným prahem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 150 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, plné, hladké, s číselným značením štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem, lesk a provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

### Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T8

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 800/2200 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, pravé, uzamykatelné, bez prahu, se samozavíračem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 100 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, horní třetina prosklení jednoduchým vzorovým sklem, zasklení lemováno dřevěnou lištou, číselné značení štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč, samozavírač s ramenem

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.




## POLOŽKA T9

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 800/2200 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, bez prahu, se samozavíračem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 100 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, horní třetina prosklení jednoduchým vzorovým sklem, zasklení lemováno dřevěnou lištou, číselné značení štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč, samozavírač s ramenem

### Navrhovaný stav


- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámku, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.

### Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T10

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 800/2200 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, pravé, uzamykatelné, bez prahu, se samozavíračem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 100 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, horní třetina prosklení jednoduchým vzorovým sklem, zasklení lemováno dřevěnou lištou, číselné značení štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč, samozavírač s ramenem

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.

### Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

## POLOŽKA T11

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 800/2200 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, bez prahu, se samozavíračem
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 100 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, horní třetina prosklení jednoduchým vzorovým sklem, zasklení lemováno dřevěnou lištou, číselné značení štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – nepůvodní, kovové, povrch stříbrný a lesklý, hranaté štítky s klikami a vložkou na generální klíč, samozavírač s ramenem

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámků s výsuvnou krytkou zámků, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.




## POLOŽKA T12

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



### Stávající stav

- umístění v 1.NP, velikost otvoru 800/2200 mm
- dveře jednokřídlé, otočné, levé, uzamykatelné, bez prahu
- původní zachovaný prvek interiéru
- zárubeň kovová, hranatá, na šířku stěny 100 mm, tři dveřní panty / závěsy
- dveřní křídlo voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, plné, číselné značení štítkem při horním okraji, bez falce
- povrchová úprava křídla – původní vertikální fládrování v odstínech hnědé barvy
- povrchová úprava zárubeň – nepůvodní lesklý nátěr hnědé barvy
- kování – původní, mosazné, barva bílá, tvarová klika s rozetami, krytka zámku, vložka na klíč

### Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- kování – osazeno nové - replika původního kování dveří v objektu - tvarové kliky s rozetami zámku s výsuvnou krytkou zámku, bílá mosaz (předpoklad bílá (stříbrná) mosaz CuNi7Zn39Pb3Mn2), osazena cylindrická vložka standardu FAB v systému generálního klíče.
- stávající kovové závěsy dveří / panty opatřeny stejným nátěrem jako zárubeň v barvě matná tabulová černá, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- značení dveří – čísla z bílé mosazi lepená na křídlo, výška 35-40mm, umístění u horní hrany na střed
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, zárubeň včetně závěsů / pantů opatřena novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.

### Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.