

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m	UZEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA m²	KÓD	PODLAHA (KÓD)	POVRCH STĚNA		PODHLED (KÓD)		POZNÁMKA
1501	CHODBA	42,88	1.1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET-SLOUPEK GIPSOVÉ DESKY	P4	ISOTROVÝ V=2960/2980	P4	
1502	SCHODIŠTĚ	15,20	L2	LINOLEUM					
1503	VÝTAH				SET.-PROTIPOŽ.NÁTĚR				
1504	PŘEDSÍŇ WC ŽENY+ZMĚ	5,27	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ V= 2370		
1505	WC ŽENY + ZALO	3,65 3,00	A5 A2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ V= 2370		
1506	WC-ŽENY-MOBILNÍ +SPRCHA	2,00	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ V= 2370		
1507	ÚKLIDNÁ, KUCHŇKA	8,60	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-ČTVERCOVÁ DAŇKA 40 POZ. 3	P2	ISOTROVÝ V= 2340/2970		
1508	PRACOVNA	13,58	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ V= 2705		
1509	KANCELÁŘ, ARCHIV	12,82	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ V= 2750		
1510	KOMUNIK. SCHODIŠTĚ								
1511	PRACOVNA	13,17	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ V= 2750		
1512	PRACOVNA	13,17	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ V= 2750		
1513	HYGIENICKÁ SMYČKA	4,24	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1514	HYGIENICKÁ SMYČKA	1,90	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1515	HYGIENICKÁ SMYČKA	1,48	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1516	HYGIENICKÁ SMYČKA	4,26	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1517	LABORATOŘ RADIOFYZIKÁLNÍ A HYBRIDIZACE	21,91	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2750	U123
1518	LABORATOŘ PCR	16,24	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2750	U123 + STÁVAJÍCÍ ZATAHOVÁ ŽALUZIE
1519	LABORATOŘ DNA TECHNIK	21,04	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2750	U123
1520	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	11,89	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET-OCELOVÁ DAŇKA GIPSOVÉ DESKY NA MATCE	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2750	
1521	TEPNÁ KOMORA	4,48	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1522	TECH.ZÁZEMÍ ELEKTROFOREZY	4,61	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	7c FINELIT		ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V=3600	U123
1523	CHODBA	36,98	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSOVÉ DESKY NA MATCE (V=3.000)	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1524	LABORATOŘ EXPOZICE KULTUR	7,38	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1525	DOPLŇOVÁNÍ EXPOZIC KULTUR	8,90	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	SET.-KESKNÁ OBKLAD KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1526	DOPLŇOVÁNÍ LIVEFILE KULTUR	13,83	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2800	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1527	HYGIENICKÁ SMYČKA	12,48	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	SET.-KESKNÁ OBKLAD KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 3600	U123
1528	HYGIENICKÁ SMYČKA	10,27	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1529	HYGIENICKÁ SMYČKA	1,47	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1530									
1531	HYGIENICKÁ SMYČKA	1,40	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1532	HYGIENICKÁ SMYČKA	10,84	S8	SOKL. FIBROIN STÍRACÍ HOŘ.(XXX.)	KER. OBKL. V=2370	P7	ISOTROVÝ PODHLED STÁVAJÍCÍ	V= 2370	U123
1533	PRACOVNA + KESKVÝZ DOMÁ	20,40	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-OCELOVÁ DAŇKA 40 POZN. 3	P1	ISOTROVÝ	V= 2780	U123 + STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VÝMĚZ
1534	SEKRETARIÁT	10,60	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ	V= 2780	
1535	DENNÍ MÍSTNOST	25,79	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	40 POZN. 3	P1	ISOTROVÝ	V= 2750	
1536	ÚKLIDOVÁ KUCHYŇKA	8,62	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-OCELOVÁ DAŇKA 40 POZN. 3	P2	ISOTROVÝ	V= 2420/2300	KER.OBKL.V=2000(MP) KUCHYŇ.V=900-1400MM
1537	PŘEDSÍŇ WC MUŽI ZMĚSTI	4,82	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1538	WC MUŽI + PODÁVÁNÍ	3,80	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1539	WC MUŽI MOBILNÍ + SPRCHA	2,00 2,00	A5 A2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1540									
1541	KORIDOR	53,06	P3	KERAM. SOK. V=100 PRŮMYSL. PODLAHA	40 POZN. 4		40 POZN. 4		
1542	ŠATNA MUŽI	9,59	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSO-TOVÁCKÉ DAŇKA	P2	ISOTROVÝ	V= 2380	
1543	HYGIENNÍ SPRCHA MUŽI	4,83	A2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2380	
1544	PŘEDSÍŇ	1,80	A2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2380	
1545	WC MUŽI	1,82	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2380	
1546	EVIDENCE	5,88	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	KER.OBKL.V=2000(MP)KESKOVÝ OBKLAD SET.-OCELOVÁ DAŇKA	P2	ISOTROVÝ	V= 2605	
1547	WC ŽENY	1,53	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1548	WC ŽENY	1,53	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1549	HYGIENA ŽENY	4,52	A5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1550									
1551	SPRCHA ŽENY	3,24	A2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	P2	ISOTROVÝ	V= 2370	
1552	ŠATNA ŽENY	17,15	L1	SOKL. LINOL. V=100 LINOLEUM	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSO-TOVÁCKÉ DAŇKA	P2	ISOTROVÝ	V= 2815	
1553	PROSTOR- ŠATŘ	3,19	P3	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSO-TOVÁCKÉ DAŇKA	P2	ISOTROVÝ	V= 2610	
1554	PROSTOR- ŠATŘ	14,28	P3	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSO-TOVÁCKÉ DAŇKA	P2	ISOTROVÝ	V= 2415	
1555	STROJOVNA VÝTAHŮ A ÚKLIZ	19,85	S20	SOKL. FIBROIN VODOTĚSNÝ STĚRK	SET.-OCELOVÁ DAŇKA GIPSO-TOVÁCKÉ DAŇKA 40 POZN. 3				

LEGENDA POTRUBÍ: SYSTEM: MATERIAL: IZOLACE:

CHL VODA PŘÍVOD 6°C	Ocel	Kaučuková izolace
CHL VODA ZPÁTEČKA 12°C	Ocel	Kaučuková izolace
doplňování upravené vody z horkovodu	Ocel	

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

...stupačka směr shora dolů
...stupačka směr zespodu nahoru
BV ...ventil vyvažovací / balance valve

Tloušťka tepelné izolace potrubí CHL dle dimenze:

Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.
(Uvažované parametry: dT=6/12°C, Tokol=15°C, As=10, rh=45%, Liz=0,035W/mK)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Tloušťka izolace [mm]	19	19	19	19	19	26	26	26	26	26	26	26

Vzdálenosti upevnění (roztač uložení závěsů)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vzdálenost závěsů v m	1,6	1,85	2,15	2,5	2,6	3,0	3,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0

Pozn: Schema zapojení strojovny CHL, VZT jednotek a FCU viz samostatný výkres
Potrubí nad podhledy VYZO v chodbách nechráněném prostoru je nutné utěsnit.
Pro zabránění průniku prašnosti STAVEBA.

VZOROVÉ ŘEŠENÍ PEVNÉHO BODU
M 1:25



Upevnění pro potrubí do průměru 8" (219 mm). Používaná objímka MADEV má trubkový spojovací závit 1/2" v objímek 3/8" až 2". Objímky MADEV s velkostí větší než 2" jsou opatřeny trubkovým závitem 3/4". Objímky MADEV jsou také se závitem o velkosti 1/2" nebo 3/4" s průtokem GPS.

Pevný bod typ STATO používáme pro upevnění potrubí od průměru 83,3 mm (3") do průměru 273 mm. Pevný bod je vhodný pro použití v místech s nejvyšší osové vyžitelností v rozsahu 90 až 152 mm s dále v rozsahu 250 až 325 mm.
Maximální povolené zatížení: nadělení: 42 000 N, svislení: 8 000 N, kombinované: 17 500 N.

Kotevní stojan dle ČSN 13 0870 pro zakotvení těžkých potrubních systémů z ocelových trubek v rozsahu DN 65 až DN 80.
Kotevní stojan je určen pro provozní teplotu do 300 °C a má uhlopříčné vyšší odolnost při působení svislých sil než pevný bod STATO.
Příklad max. povolenému zatížení pro DN 300: nadělení: 13 000 N, svislení: 10 200 N, při vyosleném působení je nutné hodnoty přizpůsobit ze 0%.

POZN. K NÁVRHU NA HORKOVOD
MAXIMÁLNÍ POTRUBÍ DN15 V OSLE OSLIC BEZ IZOLACE
SVISLÉ VEDENÍ
NAVRŽENÍ VAZEB SYMETRICKOU SMYKOU ZÁKLADNÍ + ZVĚMKL
ULOŽENÍ NA ZMĚTKY PO 2m
PROSTUPY MUZI PROSMNÍM OSEKY SVITÍNÍ PROSMNÍM TMELEM

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**SKOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU	**ARCHIDESIGN, s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**A PLUS a. s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SUBTECH s.r.o**

A PLUS a.s.
autorizovaný inženýr
ČKAIT 0500686

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE		
00	2013 - 10 - 18	
01		
02		
03		

VYPRACOVAL	**LENKA SKOŘEPOVÁ**
VED. PROJEKTANT	**ANTONÍN KASPAR**



±0,000 = 287,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**3120 - 37**
STAVBA	**CESEB**
STUPEŇ	**DSP**
NÁZEV PS - SO	**SO 88 302 - PAVILON A25**
ČÁST	**07 - ROZVODY CHLADU**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 1.PP**
DATUM	**2013 - 10 - 18**
FORMÁT	**10 x A4**
MĚŘÍTKO	**1:100**

ÚZEMÍ	OBJEKT	SO/PS	ČÁST	SKUPINA	POŘADÍ
BIO	DSP	P 302	07	003	00