

Dodatečné informace I

veřejná zakázka Pracovní stroje pro projekt CARLA II.

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1

1. Mycí stroj se sedací obsluhou akumulátorový

- Uvádíte minima a maxima pro nádrž na čisticí roztok od 100 l – 140 l, přičemž nádrž na špinavý roztok má pouze minimum 130 l. Riziko v tomto je, je-li nádrž na čisticí roztok větší než nádrž na špinavý roztok, může být při chybné manipulaci se strojem zaplavena sací turbína a stroj se tímto může poškodit (více špinavého roztoku než může jímka pojmout). Doporučil bych, nechť je hodnota velikosti nádrží pouze orientační, větší než 100 l, přičemž velikost nádrže na špinavý roztok může být stejná či větší.

2. Motorový, ručně vedený zametací kartáč do stísněných prostor

- Uvádíte požadavek na benzinovou verzi. Zde bych upozornil na hygienické riziko při používání stroje uvnitř budov, zvážil bych, zda by nebyla vhodnější bateriová či síťová verze. Navíc uvádíte na takto relativně malý zametací stroj požadavek, že stroj musí mít min. 3 KW, což množství spalin na tento výkon zvyšuje. Doporučoval bych výkon max. do 2,5 KW. I takovýto výkon je na malé zametací zařízení poměrně naddimenzovaný.
- Požadujete vzdušnicová kola, což schopnosti všech menších zametacích strojů snižuje. Terénu se totiž přizpůsobují kola (v případě vzdušnicových kol) a ne kartáč, zametací schopnosti stroje se takto výrazně snižují. Doporučuji kola plná bez ohledu na materiál, samozřejmě musí být neznačující.
- Požadujete 4 rychlostní převodovku. Počítáte-li ale s tím, že stroj je určen pro stísněná prostředí, bude využit maximálně 1 – 2 stupně, čímž se životnost stroje výrazně snižuje. Navíc se z hlediska údržby jedná o podstatně složitější zařízení než zařízení řemenové, resp. řemenová převodovka. Servisní náklady na zubovou či hydraulickou převodovku jsou minimálně pětinasobné oproti převodovce řemenové. Poslední argumentem je samozřejmě, že se cena samotného zametače tímto požadavkem neúměrně navyšuje. Doporučuji tedy tento parametr buď poupravit, nebo s ohledem na cenu zařízení a cenu provozu zařízení zmírnit.

3. Průmyslový vysavač pro dokončovací práce

- Zde vidím malý rozpor mezi vyžadovanými parametry, co se týče možnosti ručního čištění filtru a automatického vibračního čištění filtru. Vysavače lze čistiť buď nějakým automatickým systémem (oklepem filtru) či manuální oklepem, resp. ručním oklepem filtru. Doporučoval bych ujednotit parametr na automatickým vibračním čištěním filtru či manuálním čištěním filtru.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje technické podmínky zadávací dokumentace. Upravená technická specifikace je přílohou dodatečných informací.

Dodatečné informace II

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 13. 4. 2015 do 10:00.

V Brně 31. března 2014

.....
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan Filozofické fakulty MU