

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize



Projektant stav. části:				  		<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. arch. Jan Koskan										
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba  <b>ESF - Stavební úpravy kanceláří</b>						Stupeň		JP			
						Datum		03/2015			
						Formát		4 A4			
						Zak. č.		3240			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Technické specifikace a standardy					Č. výkresu		Revize			
						111		00			

## Technické specifikace a standardy - stavba

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.



Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

### PODLAHY

Ozn.	Popis
<b>P1 3NP</b>	<b>PVC podlahy_3NP</b>  Popis: PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min.1800mm, protiskluznost R9, podle ČSN EN 13501-1 tř.Bfl, Barva světle modrá, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Armstrong, typ Favorite PUR, odstín 726-024 surf blue NCS: S2020-R80B, svařovací šňůra Armstrong modrá x0784 dle specifikace výrobce pro tento odstín podlahy. 
<b>P1 5NP</b>	<b>PVC podlahy_5NP</b>  Popis: PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min.1800mm, protiskluznost R9, podle ČSN EN 13501-1 tř.Bfl, Barva zelená, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Armstrong, typ Favorite PUR, odstín 726-033 leaf green NCS: S2030-G40Y, svařovací šňůra Armstrong zelená x0787 dle specifikace výrobce pro tento odstín podlahy. 

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Ozn.	Popis
<b>Z1</b>	<b>Stávající zárubně dveří 3NP</b>  Nový nátěr stávajících zárubní vstupních dveří do kanceláří, vnitřní odolná barva na kov, odstín černá, shodná se stávající povrchovou úpravou.
<b>Z2</b>	<b>Nové zárubně dveří 3NP</b>  Nátěr nových zárubní vstupních dveří do kanceláří, vnitřní odolná barva na kov, odstín černá, shodná se stávající povrchovou úpravou.
<b>Z3</b>	<b>Stávající zárubně dveří 5NP</b>  Nový nátěr stávajících zárubní vstupních dveří do kanceláří, vnitřní odolná barva na kov, odstín vínově červená, shodná se stávající povrchovou úpravou.
<b>Z4</b>	<b>Nové zárubně dveří 5NP</b>  Nátěr nových zárubní vstupních dveří do kanceláří, vnitřní odolná barva na kov, odstín vínově červená, shodná se stávající povrchovou úpravou.
<b>Z5</b>	<b>Nové zárubně dveří 5NP- dveře do skladu 5001b</b>  Nátěr nových zárubní vstupních dveří do kanceláří, vnitřní odolná barva na kov, odstín zelená, shodná se stávající povrchovou úpravou.
<b>D1</b>	<b>Stávající dveřní křídla</b>  Přebroušení a přetmelení stávajících dveřních křídel. Nový nástřik stávajících dveřních křídel. Barva dveří, vnitřní odolná barva na dřevo, odstín světle šedá shodná s povrchovou úpravou stávajících křídel.
<b>D2</b>	<b>Nová dveřní křídla</b>  Nová dveřní křídla dtto viz. stávající dveřní křídla kanceláří. Barva dveří, vnitřní odolná barva na dřevo, odstín světle šedá shodná s povrchovou úpravou stávajících křídel.
<b>D3</b>	<b>Nové dveřní křídlo - prosklené</b>  Nová dveřní křídla, pevné části dtto viz. stávající dveřní křídla kanceláří, prosklení čirým bezpečnostním sklem. Barva dveří, vnitřní odolná barva na dřevo, odstín světle šedá shodná s povrchovou úpravou stávajících křídel.

<p><b>K</b></p>	<p><b>Kování dveřních křídel</b>  <b>3NP</b>  Kování dělené, klika-klika a rozety, černé, zámek vložkový v systému generálního klíče, shodné s kovááním stávajících dveří.</p>  <p><b>5NP</b>  Kování klika- klika se štítkem, stříbrné, zámek vložkový, v systému generálního klíče, shodné s kovááním stávajících dveří.</p>  <p><b>5NP - dveře do skladu 5001b</b>  Kování: dělené, klika-klika a rozety, zelené, zámek obyčejný, shodné s kovááním stávajících dveří.</p>
<p><b>V</b></p>	<p><b>Výmalba stěn všech místností</b></p> <p>Výmalba stěn vnitřní vysoce kryvou otěruvzdornou matnou barvou, odstín bílá. Rozsah výmalby je určen stavební částí PD.</p>