










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba ESF - Stavební úpravy kanceláří						Stupeň		JP			
						Datum		03/2015			
						Formát		5 A4			
						Zak. č.		3240			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Výpis výrobků PSV					Č. výkresu		Revize			
						110		00			

Výpis výrobků PSV

ESF - Stavební úpravy kanceláří

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevyklučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. - Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Požární výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)		
		3NP	5NP	Celkem
1/PO	Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu, zvukově izolační Rw = 32 dB Rozměr: 800/1970 mm Požární odolnost: EW 30 DP3-C, se samozavíračem Stavební konstrukce: stávající zdivo tl. 300 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: klika- klika se štítkem, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a standardy v systému generálního klíče		1 L	1 ks
2/PO	Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu, zvukově izolační Rw = 32 dB Rozměr: 800/1970 mm Požární odolnost: EW 30 DP3-C, se samozavíračem Stavební konstrukce: stávající zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: klika- klika se štítkem, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a standardy v systému generálního klíče		1L	1 ks

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)		
		3NP	5NP	Celkem
101/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek obyčejný, designový vzor viz Technické specifikace a standardy	-	1 P	1 ks
102/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, prosklené čirým bezpečnostním sklem, šířka lemu prosklení 150mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Prosklení bude opatřeno domykavou žaluzií, ovládání řetízkem. Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a standardy v systému generálního klíče schéma viz. Příloha č.1	1 L	-	1 ks
103/T	Pracovní linka délky 2950 mm Viz v.č. 107, místn.č. 3027 Spodní skříňka zásuvková, 3 zásuvky, uzamykatelná Spodní skříňky, dvířka otevíravá, 1 nastavitelná police, uzamykatelné Podstavná myčka – bude použita stávající Vestavná lednice – bude použita stávající Pracovní deska tl.30mm s vestavěným dřezem Horní skříňky otevíravé, 1 nastavitelná police, uzamykatelné Materiál a barevné provedení - viz Technické specifikace a standardy Položka je včetně vodovodní baterie, jejího napojení a napojení myčky na přívod vody a odpad.	1ks	-	1 ks

Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		3NP	5NP	6NP	7NP	Celkem
201/Z	SDK opláštění rozvodů SDK opláštění rozvodů, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená ke kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou ořeruvzdorností v barvě bílé.	-	5 m ²	-	1 m ²	6 m ²
202/Z	Požární SDK opláštění rozvodů – požární odolnost 30minut Požární SDK opláštění rozvodů - sádrokartonová deska s požární odolností 30 minut, tl.15 mm kotvená ke kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou ořeruvzdorností v barvě bílé.	-	3 m ²	3 m ²		6 m ²

Ostatní výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)		
		3NP	5NP	Celkem
401/O	Vnitřní žaluzie Šetrná demontáž a zpětná montáž stávajících interiérových protislunečních žaluzií.	8 m ²	36 m ²	44 m ²
402/O	Protisluneční folie Interiérová mléčná protisluneční folie na šikmá okna, stínící součinitel max. 0,3.		20 m ²	20 m ²