

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

| Ozn. | Popis | Počet ks (m) | | | | | | |
|------|--|--------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| | | 3PP | 2PP | 1PP | 1NP | 2NP | Stř. | Celkem |
| V29 | ZATEMŇOVACÍ ROLETA Mechanicky ovládaná interiérová roleta, sestává z třídlíne hliníkové skříně vel.140/140 mm se 2 kartáčky na průchodu závěsu. Vodicí profily 60/39 mm s integrovaným vodicím profilem pro vedení látky s oboustranným utěsněním kartáčky. Spodní lišta 22/36 mm z protlačovaného hliníkového profilu s integrovaným elastickým jazýčkovým těsněním. Barva skříně, vodicích lišt a spodní lišty RAL 9006 Zatemňující látka sendvičová složená ze 2 polyesterových vrstev jednostranně opatřených PVC, se zatavenými vodorovnými kapsami s výztužným profilem ze skleněného vlákna. Barevná kombinace stříbrná a šedá. Pohon klikovým mechanismem Celková délka sestavy 4,8 m, výška okna 0,75 m | | | 1 | | | | 1 ks |
| V30 | OCHRANNÝ ŽLAB NAD ROZVADĚČI Plastový žlab 500x150 mm dl.700 mm s plastovým svodem Ø100 mm svedeným na podlahu strojovny. Žlab bude sloužit k ochraně elektrických rozvaděčů v případě závady na potrubí vedeném nad rozvaděči. | | | 1 | | | | 1ks |
| V31 | POHLTIVÝ OBKLAD Širokopásmový akustický materiál, absorbce zvuku na středních a vysokých kmitočtech, deska se čtyřbokými jehly na lícové straně, jehlan 70/70 mm, výška 50 mm, materiál měkký lehčený polyuretan, barva tmavě šedá, třída hořlavosti C2, objemová hmotnost 32,5-35,5 kg/m3, trvalá tepelná odolnost 70°C(krátkodobá 150°C) , hygienicky nezávadný, lepený na stěnu kaučukovým lepidlem, materiálově a barevně shodný se stávajícím materiálem | | | 22 | | | | 22m2 |