

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem.

Barvy truhlářských výrobků budou stanoveny dle Koncepce barevného řešení areálu UKB a budou odsouhlaseny AD.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 31 30 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 34 40 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 73 05 32 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002). Podmínky výrobců skel pro zasklívání

TECHNICKÉ STANDARDY

01	<p>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ</p> <p>s polodrážkou, bez prahu, s polomatiným krycím nátěrem. Kování dveří - zámky vložkové v systému centrálního klíče, nebo WC kombinace, vrchní kování s dělenými kruhovými štíty, s povrchem matný nikl, kliky z obou stran, nebo klika koule. Některé dveře mají elektricky ovládaný protiplech střešky zámku. Dveře na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů budou opatřeny panikovým kovááním. Vstupní dveře do WC budou opatřeny samozavíračem. Součástí dodávky jsou zárubně lisované z ocelového plechu s polomatiným krycím nátěrem, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění. Zárubně k osazení do zdiva budou tvarově ve standardu HSE „U“ , zárubně k osazení do sádrokartonu budou tvarově ve standardu HSE „LZ“. Základními požadavky na nátěrové systémy, včetně předúpravy povrchů pod nátěry, jsou záruka 5 let a životnost 15 let.</p> <p>Dveře jednokřídlové : T02.....800/1970, T04.....1000/1970</p>	T01 až T23
02	<p>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ</p> <p>bez prahu, bez spodní vodící drážky s polomatiným krycím nátěrem. Kování dveří - vrchní kování s povrchem matný nikl, svislá madla z obou stran. Součástí dodávky dveří je pouzdro a systémový horní pojezd. Základními požadavky na nátěrové systémy, včetně předúpravy povrchů pod nátěry, je záruka 5 let a životnost 15 let.</p> <p>Dveře jednokřídlové : T41.....900/1970</p>	T41
03	<p>PARAPET VNITŘNÍ LAMINOVANÝ</p> <p>Z dřevotřísky tl.20 mm, hrana ABS, barva bílá rozměr 420/1200 mm. vnější poloměr 4690mm, přesah 20mm</p>	T51