

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

**TECHNICKÉ STANDARDY**

<b>01</b>	<b>RASTROVÝ PODHLED</b>  Rastrový stropní podhled s kazetami z minerálních desek ( zvuk.pohltivost NCR = 0,70 , světelná odrazivost min. 83 % rozptyl světla 95 %). Kazety z minerálních desek s hladkým mikroporézním povrchem. Rozměr kazet 600 x 600 mm (doměrové kazety až 600 x 1200 mm). Kazety zavěšeny na viditelném roštu z kovových profilů - úzká lišta š. = 15 mm. Viditelné části profilů v odstínu kazet ( bílá ). Návaznost kazet na sloupy nebo příčky bude řešena stupňovitým okrajovým profilem ( standard thermacoustic SK15 resp.ecophon gedina A/T15)	P2
-----------	---	----