

Údržba oken a dveří

Pro zachování funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří provádějte alespoň 2x ročně pravidelné kontroly, a to:

- **kontrolu funkčnosti otevírání oken a dveří**
 - všechny pohyblivé části kování promažte například olejem na šicí stroje či ve spreji
- **kontrolu těsnění a dílů kování**
 - poškozené těsnění nebo díly kování je nutné objednat a nechat vyměnit u výrobce
- **kontrolu upevnění jednotlivých vrutů**
 - uvolněné vruty dotáhněte
- **prohlédnutí dolní části rámu,**
například zda nepopraskal lak na přiznaných spárách nebo zda do spár nezateká voda





Schéma pro mazání kování

Pravidelná údržba povrchové úpravy

Při mytí a čištění oken myjte okna a dveře ve vlažné vodě s trochou saponátového přípravku. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, které by povrch mohly poškodit.

Prohlédněte dolní části rámu a zkontrolujte, zda nepopraskal lak na přiznaných spárách a zda do nich nezateká voda. Vždy po umytí oken a dveří ošetřujte jejich povrchovou úpravu dvakrát ročně, a to vždy před a po zimním období **přípravkem na ošetření laku Pflege-set, popřípadě Pflegemilch**. Návod k aplikaci je součástí balení. Tento přípravek je možné zakoupit v naší firmě nebo objednat prostřednictvím naší servisní linky 800 23 00 24. Jedním balením lze ošetřit okna ve středně velkém rodinném domě. Tímto prostředkem lze také dočasně ochránit okna poškozená kroupami. V tom případě je nutné současně objednat i odborné posouzení či opravu laku.

Jednou za pět let je také potřeba doplnit povrchovou úpravu o odsublímovanou (odpařenou) vrstvu laku aplikací servisních produktů, a to vždy dle daného barevného odstínu. To znamená přidat novou vrstvu pomocí renovační lazury v daném odstínu, vše bez nutnosti obrušování původního laku, pouze po omytí a lehkém zahlázení velmi jemným brusivem. Nanesení se provádí štětcem pro akrylové barvy a je tak snadné, že ho můžete provádět sami nebo pro větší pohodlí objednat na našem servisním středisku.

Při zednických pracích

V okolí oken a dveří musí být jejich povrch řádně ochráněn. Povrchovou úpravu chraňte obzvláště před kontaktem s omítkou, maltou a stavebními nátěry. Vhodné je použít speciální, víceúčelové plastové profily - např. „APU lištu“ v kombinaci s igelitovou fólií. Ochranu lze také zajistit lepicími páskami TESA 4438 nebo STORCH 493151 a 493250. Na lakovaných výrobcích je můžete ponechat až po dobu 4 týdnů. Obzvláště velkou pozornost věnujte hliníkovým eloxovaným okapnicím a lakovaným povrchům oken a dveří, neboť při kontaktu s maltou dochází ke vzniku skvrn.

Po skončení omítání je nutné neprodleně odstranit případné zbytky malty z oken, a to za vydatného smáčení vodou. Nikdy nečistěte okna za sucha.

Obecně se doporučuje po stavebních činnostech mýt okna a dveře vlažnou vodou s trochou saponátového přípravku. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty (špachtle, škrabky, nože, atd.).



Na poškození vzniklá nevhodnými podmínkami a nešetrným zacházením se záruka nevztahuje.

Výměna izolačního skla

V případě rozbití nebo jiného poškození izolačního skla kontaktujte naši servisní linku 800 23 00 24, my Vám zajistíme dodávku a montáž izolačního skla stejných parametrů. Pro objednání nového izolačního skla je nutné uvést číslo smlouvy a číslo okna v cenové nabídce, která je přílohou smlouvy.

