

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.Ú.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 2 F +420 541 217 9</b>	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					  					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová										
Vypracoval	Ing.arch.M.Deferová										
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba  ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP						Stupeň		JP			
						Datum		04/2016			
						Formát		7 x A4			
						Zak. č.		3281			
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Technické specifikace a standardy					Č. výkresu		Revize			
						108		00			

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

## **PODLAHY**

### **Keramická dlažba v místnostech sociálního zázemí**

Lokace: míst.č. 2028, 2029, 2030, 2031

Popis:

Keramická dlažba neglazovaná slinutá, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.300/300/9 mm, protiskluznost R9, kladená na stříh. Spárovací hmota tmavě šedá.

Barva antticitově šedá, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, série Taurus Color, barva 19 S Black.



## **OBKLADY**

### **Keramický obklad v místnostech sociálního zázemí**

Lokace: míst.č. 2028, 2029, 2030, 2031

Popis:

Keramický obklad glazovaný hutný, s nasákavostí 10-20%, nemrazuvzdorný, matný a lesklý, vel.200/200/6mm, kladený na stříh. Spárovací hmota bílá.

Barva bílá, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, Série Color One White, mat.


Barva červená, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, Série Color One RAL 0304060, lesk.

Barva tmavě žlutá, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, Série Color One RAL 0858070, lesk.

Barva žluto-zelená, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, Série Color One RAL 0958070, lesk.

Barva tmavě modrá, barevný a designový vzor dle vzorníku fy Rako Object, Série Color One RAL 2902035, lesk.

Použití jednotlivých barev obkladů viz kladečský výkres.



## **NÁTĚRY STĚN**

Popis:

Výmalba barva teplá bílá.

## **VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ**

### **Dřevěné vnitřní dveře otočné**

Popis: viz tabulky PSV

Dveře: dřevěné hladké s polodrážkou, jednokřídlé bez prahu, syntetický nástržik v barvě šedé matné RAL 7024 Graphitgrau.

Zárubeň: ocelová HSE typu U s drážkou pro těsnění, syntetický nástržik v barvě šedé matné RAL 7024 Graphitgrau.

Kování: dělené na klika-klika a rozety, provedení nerez mat, designový vzor Twin Vision rozeta.

Větrací mřížka eloxovaný hliník, stříbrný mat, rozměr 350x170mm, umístění 150mm od spodní hrany dveří.

Samozavírač dveřní s kluznou vodící lištou, o síle EN 3-5, provedení nerez mat, designový vzor GEZE TS 5000 ECline.



## OSTATNÍ VÝROBKY

### Sanitární stěny

Popis: viz tabulky PSV

Konstrukce z profilů z hliníkové slitiny, povrchová úprava přírodní elox nebo komaxit v barvě RAL 9006 mat, matné nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami, celková výška 2020mm.

Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností tl.22 mm, barva hladká stříbřitě šedá, designový vzor fy Egger F509 Hliník.

Kování: dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, provedení nerez mat, designový vzor Twin Vision rozeta.

### Háček

Háček na sociálním zařízení v provedení matný nerez. Designový vzor fy Bemeta Neo. Umístění viz kladečský výkres.



### **Zrcadlo**

Zrcadlo – zapuštěné do obkladu, broušená hrana, rozměr 1400 x 600 mm.

Umístění viz kladečský výkres.

## **DOPLŇKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH**

### **Dávkovač tekutého mýdla**

Dávkovač tekutého mýdla – nerez mat, průzor umožňující kontrolu množství tekutiny v zásobníku, uzamykatelný, kapacita 1000 ml. Rozměr 100x121x245mm.

Designový vzor Arioso 1000 mat. Umístění viz kladečský výkres.



### **Elektrický proudový osoušeč rukou**

Elektrický nástěnný osoušeč rukou bez ohřevu vzduchu, spouštění na čidlo, princip osoušení pomocí tlakových vzduchových trysek s vysokorychlostním prouděním vzduchu (min. 300km/h), maximální doba sušení 15s, vysoce hygienický bezprašný provoz, minimální energetická náročnost, hlučnost max. 82 dB, materiál ABS plast, barva stříbrná, rozměr 300x250x660mm (+/-30mm), hmotnost max. 11,0 kg.

Designový vzor Dyson Airblade dB. Umístění viz kladečský výkres.



### **Zásobník toaletního papíru**

Zásobník toaletního papíru – nerez mat, průzor umožňující kontrolu množství papíru v zásobníku, uzamykatelný, na toaletní papír max. průměru role 280mm. Rozměr 300x125x300mm.

Designový vzor Blu Line Jumbo mat. Umístění viz kladečský výkres.



### **Odpadkový koš 3l závěsný**

Odpadkový koš uzavíratelný závěsný – nerez mat, hygienický vnitřní box z polypropylenu, objem 3l. Rozměr 170x240x235mm.

Designový vzor Bemeta. Umístění viz kladečský výkres.



### **Zásobník hygienických sáčků HYG BAG**

Zásobník hygienických sáčků – nerez mat, rozměr 92x24x131mm.

Designový vzor Bemeta. Umístění viz kladečský výkres.

Stavba: ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP  
Část: D1.1. Architektonicko - stavební řešení  
Stupeň: Jednostupňový projekt  
Technické specifikace a standardy

z.č.3281

