










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP						Stupeň		JP			
						Datum		04/2016			
						Formát		10 A4			
						Zak. č.		3281			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Výpis výrobků PSV					Č. výkresu		Revize			
						107		00			

Výpis výrobků PSV

ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevyklučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy .

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
101/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: stávající dřevěné s polodrážkou, plné, nové přetmelení, přebroušení, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: stávající ocelová s polodrážkou, okartáčování, nové těsnění, nový nátěr, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: nové dělené, klika-klika a rozety, zámek wc kombinace, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy		1 L 1P		2 ks
102/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající / nová zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Samozávěrač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy		1 L 1P		2 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
103/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 800/1970 mm Stavební konstrukce: stávající zděná příčka tl. 150 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: stávající ocelová s polodrážkou, okartáčování, nové těsnění, nový nátěr, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: nové dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče designový vzor viz Technické specifikace a standardy Samoavírač, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy		2P		2 ks
104/T	Dřevěné vnitřní dveře Jednokřídlé, otevíravé, bez prahu Rozměr: 700/1970 mm Stavební konstrukce: stávající / nová zděná příčka tl. 100 mm Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek obyčejný, designový vzor viz Technické specifikace a standardy Nová dvevní mřížka 170/350mm, viz Technické specifikace a standardy		2L 2P		4 ks

Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
201/Z	SDK podhled Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných „C“ profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou ošetruvzdorností v barvě bílé. V podhledu budou osazena revizní dvířka. Viz. v.č. 104		53 m ²		53 m ²
202/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2028 Boční příčka kabinky dl. 1050mm, příčka s dveřmi dl. 860mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm levé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.1		1ks		1ks
203/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2028 Boční příčka kabinky dl. 1050mm, příčka s dveřmi dl. 860mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm pravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.1		1ks		1ks
204/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2028 Dělicí příčky mezi kabinami 2xdl. 1050mm, příčka s dveřmi dl. 2630mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm 2xlevé, 1xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez		1ks		1ks

	speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.1				
--	--	--	--	--	--

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
205/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2030 Dělicí příčka mezi kabinami dl. 1090mm, příčka s dveřmi dl. 1795mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm 1xlevé, 1xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.2		1ks		1ks
206/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2029 Dělicí příčky mezi kabinami 2xdl. 1100mm, příčka s dveřmi dl. 2645mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm 1xlevé, 2xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.3		1ks		1ks
207/Z	Sestava sanitárních dělicích stěn na WC m.č. 2031 Dělicí příčka mezi kabinami dl. 1100mm, příčka s dveřmi dl. 1755mm. Výška 2020 mm. Dveře 700x2020mm 1xlevé, 1xpravé. Desky z vysoce těsné dřevotřísky s oboustranným melaminovým, omyvatelným, voděodolným potahem s vysokou mechanickou odolností, tl.22 mm. Desky jsou zavěšené na hliníkové konstrukci (U profil, krycí úhelníky), nerezové nožky výšky 150 mm s rozetami. Dezén a barva viz technické specifikace a standardy. Kování: Dělené na klika-klika a rozety, WC kombinace, systémové kování, zámek s páčkou, s možností otevření zvenku bez speciálních nástrojů. Provedení a barva viz specifikace standardů. Schéma viz příloha č.4		1ks		1ks

Ostatní výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP	2NP		Celkem
401/O	Háček Viz. Technické specifikace a standardy		12ks		12ks
402/O	Zrcadlo Zapuštěné do obkladu 1400/600mm Viz. Technické specifikace a standardy		4ks		4ks
403/O	Dávkovač tekutého mýdla Viz. Technické specifikace a standardy		8ks		8ks
404/O	Osoušeč rukou Viz. Technické specifikace a standardy		4ks		4ks
405/O	Zásobník toaletního papíru Viz. Technické specifikace a standardy		12ks		12ks
406/O	Odpadkový koš 3l závěsný Viz. Technické specifikace a standardy		8ks		8ks
407/O	Zásobník hygienických sáčků HYG BAG Viz. Technické specifikace a standardy		8ks		8ks

204
Z


keramický obklad



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLICÍCH STĚN NA WC MUŽI V M.Č. 2030 M 1:25



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLICÍCH STĚN NA WC ŽENY V M.Č. 2029 M 1:25



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLICÍCH STĚN NA WC MUŽI V M.Č. 2031 M 1:25

