

Koberec

objektový uni-barevný koberec s nášlapnou vrstvou z 100% polyamidu typu Aquafil. Tento typ vlákna zajistí stálobarevnost a odolnosti vůči špinění a tím snížení nákladů na údržbu prodloužením čistících cyklů a zároveň prodloužení životního cyklu výrobku. Vláknem musí mít schopnost rozkládat škodlivé látky, především cigaretový kouř, formaldehyd, pachy na neškodlivé látky a tím zvýšit komfort a zdravotní nezávadnost pracovního prostředí.

- barva RAL 7004
- šíře 400 cm
- typ konstrukce vlákna a dělení stroje – 1/10" Saxony
- třída zátěže dle EN 1307 je 32
- celková tloušťka materiálu - 7,0 mm
- vlákno 100% Polyamid Aquafil
- výška vlasové vrstvy - 5,0 mm
- prostorové zapnění: min. 0,15 g/cm³
- celková hmotnost min. 2.150 g/m²
- hmotnost vlákna min. 1030 g/m²
- počet vpichů – 227.000 /m²
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1
- elektrický odpor dle EN 61340 je $\leq 1 \times 10^9 \Omega$
- elektrostatický náboj dle ISO 6356 - maximální hodnota 2,0kV
- barevná stálost dle ISO 105-B02 je min. 5
- útlum hluku dle ISO 140-8 – min. 26 dB
- komfort – třída 3
- emisní certifikace Green Label Plus - CRI plus (nejnižší obsah emisí)